

Комплекты для раздачи дизельного топлива

PREMAxx



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



PREMAxx 38 л/мин 12 В постоянного тока

комплект

Номер артикула: 23 711
 Код товара: 4103810237119
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,18
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 4,5 / 9,9

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 710)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 161)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 5,31 / 11,7
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту

12 В пост. тока-ABK-ZVABD-4 м

Номер артикула: 23 714
 Код товара: 4103810237140
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,18
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 710)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 6,26 / 13,8
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту

12 В пост. тока-ABK-ZVAD-4 м

Номер артикула: 23 717
 Код товара: 4103810237171
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,18
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 710)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 6,26 / 13,8
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 43 л/мин 24 В постоянного тока

комплект

Номер артикула: 23 721
 Код товара: 4103810237218
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (кВт): 0,24
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7800
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 4,7 / 10,4

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 720)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 161)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 5,62 / 12,4
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 43 л/мин 24 В постоянного тока

комплект с автоматическим пистолетом

Номер артикула: 23 724
 Код товара: 4103810237249
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (кВт): 0,24
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7800
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 720)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Раздаточный пистолет автоматический с конструктивным допуском и шатуном-G 1" вн.60 л/мин (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг): 6,26
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 43 л/мин, 24 В постоянного тока

комплект с автоматическим пистолетом

Номер артикула: 23 727
 Код товара: 4103810237270
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (кВт): 0,24
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7800
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 720)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 6,26 / 13,8
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 52 л/мин, 220 В

комплект

Номер артикула: 23 731
Код товара: 4103810237317
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
Высота всасывания (м): 2
Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,8
Мощность (кВт): 0,32
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): 30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP 44
Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 350
Вес с принадлежностями (kg): 4,26

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G1" нар., G1" вн. (23 144)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 161)
- Заборный шланг, 1,6 м, с металлическим ситом
- Переходник на бочку, ПЭ, G 2" нар. и M 64 x 4 а
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220
Вес (кг): 5,2
Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 48 л/мин

220 В-50 Гц-GBS-ZVPP-4м

Номер артикула:	23 731 932
Код товара:	4103810428500
Группа скидок:	D

Технические данные

Длина кабеля со штекером для Великобритании (м):	2
Резьба емкости:	G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	48
Высота всасывания (м):	2,5
Высота подачи макс. (м):	15
Среда перекачки:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	2,0
Мощность (кВт):	0,42
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин):	10000
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP34
Материал корпуса и механизма насоса:	PA 6
Размеры насоса ДхШхВ (мм):	130 x 130 x 350
Вес мотор и насос (кг):	2,5
Вес с принадлежностями (кг):	5,04

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730 932)
- Штекер для Великобритании, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 100)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 163)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

400 x 400 x 220

Вес с упаковкой (кг):

5,04

Упаковочная единица:

1,0

**PREMAxx 48 л/мин-220 В**

50 Гц, пистолет, шланг 4 м

Номер артикула:	23 731 939
Код товара:	4103810426803
Группа скидок:	D

Технические данные

Длина кабеля со швейцарским штекером (м):	2
Резьба емкости:	G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	48
Высота всасывания (м):	2,5
Высота подачи макс. (м):	15
Среда перекачки:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	2,0
Мощность (кВт):	0,42
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин):	10000
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP34
Материал корпуса и механизма насоса:	PA 6
Размеры насоса ДхШхВ (мм):	130 x 130 x 350
Вес мотор и насос (кг):	2,5
Вес с принадлежностями (кг):	4,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730 939)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 100)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 163)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	400 x 400 x 220
Вес с упаковкой (кг):	4,5
Упаковочная единица:	1,0



PREMAxx 52 л/мин
220 В-50 Гц-EUS-ZVABD-4 м

Номер артикула: 23 734
Код товара: 4103810237348
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
Высота всасывания (м): 2
Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,8
Мощность (кВт): 0,32
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): 30
Число оборотов при сопротивлении
0,5 атм. (об./мин): 7500
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP 44
Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 350
Вес (кг): 5,52

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G1" нар., G1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м, с металлическим ситом
- Переходник на бочку, ПЭ, G 2" нар. и M 64 x 4 а
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220
Вес (кг): 6,26
Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 48 л/мин
220 В-50 Гц-CHS-ZVABD-4 м

Номер артикула: 23 734 939
Код товара: 4048358708311
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля со швейцарским штекером (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 2,0
 Мощность (кВт): 0,42
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 10000
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
 Вес мотор и насос (кг): 2,5
 Вес с принадлежностями (кг): 5,52

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730 939)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 200)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

400 x 400 x 220

Вес с упаковкой (кг):

6,26

Упаковочная единица:

1,0



PREMAxx 52 л/мин
220 В-50 Гц-EUS-ZVAD-4 м

Номер артикула: 23 737
Код товара: 4103810237379
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
 Высота всасывания (м): 2
 Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 1,8
 Мощность (кВт): 0,32
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 350
 Вес (кг): 2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G1" нар., G1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Заборный шланг, 1,6 м, с металлическим ситом
- Переходник на бочку, ПЭ, G 2" нар. и M 64 x 4 а
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220
 Вес (кг): 4,5
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 48 л/мин
220 В-50 Гц-GBS-ZVAD-4м

Номер артикула: 23 737 932
Код товара: 4103810428517
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля со штекером для Великобритании (м): 2
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны забора: G 1" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 48
Высота всасывания (м): 2,5
Высота подачи макс. (м): 15
Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 2,0
Мощность (кВт): 0,42
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): 30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 10000
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP34
Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
Вес мотор и насос (кг): 2,5
Вес с принадлежностями (кг): 5,675

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730 932)
- Штекер для Великобритании, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 200)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

400 x 400 x 220

Вес с упаковкой (кг):

5,675

Упаковочная единица:

1,0



PREMAxx 48 л/мин-220 В

50 Гц, пистолет, шланг 4 м, швейцарский штекер

Номер артикула: 23 737 939
Код товара: 4103810426810
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля со швейцарским штекером (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 2,0
 Мощность (кВт): 0,42
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 10000
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
 Вес мотор и насос (кг): 2,5
 Вес с принадлежностями (кг): 5,4

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730 939)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 200)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

400 x 400 x 220

Вес с упаковкой (кг):

5,4

Упаковочная единица:

1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru