

Минизаправки

Fuelstation 1500



Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Первь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Уда (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)20-20-3-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93





Заправочная станция 1500л-60л

EBZM-F

Номер артикула: 26 710

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

 Резервуар:
 Fuelstation

 Издение:
 ares®

 Емкость резервуара (л):
 1500

Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 К RM

Farbe Außentank: черный RAL 9005

Farbe Innentank: белая

Farbe Tür: зеленый, RAL 6025

Abnehmbarer Topdeckel am

Außentank, LxB (mm): 800

Mannloch im Innentank,

Durchmesser (mm): 565

Abmessungen Zugangstür, BxH

(mm): 730 x 1530 Befestigungspunkte: über Inserts

Hacoc

Издение: FMT Swiss AG

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий

Производительность при

свободном протекании (л/мин): 56 Давление подачи (атм): 1,8

Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо

Данные двигателя

Напряжение (В):230Частота (Гц):50Потребление тока (А):2,4

 Термозащита:
 самосбрасывающийся

 Время включения:
 Длительная работа

Тип защиты: ІР 54

Размеры ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400

Вес (кг): 280

- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Wandstärke der Tanks bis 7 mm
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Rückschlagventil, Kugelhahn und Tankwagenkupplung (23 240)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Elektronische Anzeige (in %) mittels Ultraschallsensor und Leckagekontrolle (19 025 395)
- Mechanische Überfüllsicherung (19 400)
- Grenzwertgeber mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.17-182 (19 401)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Abschließbare Tür mittels zwei Schlössern
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass auf Montageplatte montiert (23 100)
- Выключатель



- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Mechanischer Dieselzähler, dreistellig (23 192)
- Wasser- und Partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 958)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

- PE Compound
- UV-stabil, Grade 6
- Hochwertige Scharniere, zweidimensional verstellbar, für die Zugangstür
- Alle Befestigungspunkte mittels Messinginserts
- Zweifach gesicherte Zugangstür
- Unten liegender Füllstutzen mit verschließbarem Rückschlagventil
- Mechanische und elektrische Überfüllsicherungen
- Füllstandsanzeige in % mittels Ultraschall
- Mit Stapler und über Kranösen transportierbar
- Innerer Tank mit äußerem Tank formschlüssig verbunden, kein Taumeleffekt
- Mannloch ermöglicht freien Zugang zum inneren Tank

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400

 Вес (кг):
 280

 Количество в упаковке:
 1.0





Заправочная станция 1500л-100л EBZM-F

Номер артикула: 26 720

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

 Резервуар:
 Fuelstation

 Издение:
 ares*

 Емкость резервуара (π):
 1500

Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM

Цвет наружного бака: черный RAL 9005

Цвет внутреннего бака: белая

Цвет двери: зеленый, RAL 6025

Съемная верхняя крышка на

внешнем баке, диаметр (мм): 800

внутренний люк, диаметр (мм):

размеры дверцы доступа, ШхX

(мм):

 Точки крепления:
 730 x 1530

 Насос
 über Inserts

Издение:

Тип насоса: FMT Swiss AG

Шиберный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном

протекании (л/мин): 90

Давление подачи (атм): 2.5

Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо

565

Данные двигателя

 Напряжение (В): Частота
 230

 (Гц): Потребление тока
 50

 (А): Термозащита:
 3,2

Время включения: Тип самосбрасывающийся защиты: Размеры ДхШхВ Длительная работа

(мм): Вес (кг): IP 54

1720 x 1240 x 2400

- Толщина стенок резервуаров до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Заправочный трубопровод G2" с обратным клапаном, шаровым краном и сцепным устройством автоцистерны (23 240)
- Вентиль, направляющая и собирающая воздух (45 150)
- Электронный индикатор (в%) с помощью ультразвукового датчика и контроля утечки (19 025 395)
- Механическая защита от переполнения (19 400)
- Датчик предельных значений с общим разрешением на строительство Z-65.17-182 (19 401)
- Округлый клапан ф фильтром (19 890)
- Запирающаяся дверь с помощью двух замков
- Лопастной насос со встроенным байпасом, установленный на монтажной плите(23 100)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая



- Фильтр для воды и твердых частиц, 30 мкм (23 209)
- Механический счетчик дизельного топлива, трехзначный(23 192)
- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 856)
- Автоматический раздаточный пистолет (23 178) с шатуном

- Полиэтиленовое соединение
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, класс 6
- Высококачественные петли, регулируемые по двум размерам, для входной двери
- Все точки крепления с помощью латунных вставок
- Двойная запертая входная дверь
- Нижняя заправочная горловина с запираемым обратным клапаном
- Механические и электрические предохранители от переполнения
- Индикация уровня в% с помощью ультразвука
- Транспортируемый с помощью штабелеукладчика и с помощью кранов
- Внутренний резервуар соединен с внешним резервуаром по форме, без эффекта опрокидывания
- Люк обеспечивает свободный доступ к внутреннему резервуару

Упаковка

Размер ДхIIIхВ (мм): Вес 1720 x 1240 x 240**2**90

(кг): 1.0

Количество в упаковке:





Заправочная станция 1500л-60л DMS-IPG-F

Номер артикула: 26 711

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

 Резервуар:
 Fuelstation

 Издение:
 ares®

 Емкость резервуара (л):
 1500

Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM

Farbe Außentank: черный RAL 9005

Farbe Innentank: белая

Farbe Tür: зеленый, RAL 6025

Abnehmbarer Topdeckel am

Außentank, LxB (mm): 800

Mannloch im Innentank,

Durchmesser (mm): 565

Abmessungen Zugangstür, BxH

(mm): 730 x 1530 Befestigungspunkte: über Inserts

Hacoc

Издение: FMT Swiss AG

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий

Производительность при

свободном протекании (л/мин): 56 Давление подачи (атм): 1,8

Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо

Данные двигателя

Напряжение (В):230Частота (Гц):50Потребление тока (А):2,4

 Термозащита:
 самосбрасывающийся

 Время включения:
 Длительная работа

Тип защиты: ІР 54

Размеры ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400

Вес (кг): 280

- Wandstärke der Tanks bis 7 mm
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Rückschlagventil, Kugelhahn und Tankwagenkupplung (23 240)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Elektronische Anzeige (in %) mittels Ultraschallsensor und Leckagekontrolle (19 025 395)
- Mechanische Überfüllsicherung (19 400)
- Grenzwertgeber mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.17-182 (19 401)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Abschließbare Tür mittels zwei Schlössern
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass auf Montageplatte montiert (23 100)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая



- Wasser- und Partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 958)
- Dieselmanagementsystem (DMS) im Aluminiumgehäuse (23 499)
- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном ZVAD, (23 176)
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23820)

- Полиэтиленовое соединение
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, класс 6
- Высококачественные петли, регулируемые по двум размерам, для входной двери
- Все точки крепления с помощью латунных вставок
- Двойная запертая входная дверь
- Нижняя заправочная горловина с запираемым обратным клапаном
- Механические и электрические предохранители от переполнения
- Индикация уровня в% с помощью ультразвука
- Транспортируемый с помощью штабелеукладчика и с помощью кранов
- Внутренний резервуар соединен с внешним резервуаром по форме, без эффекта опрокидывания
- Люк обеспечивает свободный доступ к внутреннему резервуару

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): Вес 1720 x 1240 x 240**Q**83

кг): 1.0

Количество в упаковке:





Заправочная станция 1500л-100л

DMS-IPG-F

Номер артикула: 26 721

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

 Резервуар:
 Fuelstation

 Издение:
 ares®

 Емкость резервуара (л):
 1500

Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 К RM

Farbe Außentank: черный RAL 9005

Farbe Innentank: белая

Farbe Tür: зеленый, RAL 6025

Abnehmbarer Topdeckel am

Außentank, LxB (mm): 800

Mannloch im Innentank,

Durchmesser (mm): 565

Abmessungen Zugangstür, BxH

(mm): 730 x 1530 Befestigungspunkte: über Inserts

Hacoc

Издение: FMT Swiss AG Размеры ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий

Производительность при

свободном протекании (л/мин): 90 Давление подачи (атм): 2,5

Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо

Данные двигателя

Напряжение (В):230Частота (Гц):50Потребление тока (А):3,2

 Термозащита:
 самосбрасывающийся

 Время включения:
 Длительная работа

Тип защиты: IP 54 Вес (кг): 290

- Wandstärke der Tanks bis 7 mm
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Rückschlagventil, Kugelhahn und Tankwagenkupplung (23 240)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Elektronische Anzeige (in %) mittels Ultraschallsensor und Leckagekontrolle (19 025 395)
- Mechanische Überfüllsicherung (19 400)
- Grenzwertgeber mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.17-182 (19 401)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Abschließbare Tür mittels zwei Schlössern
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass auf Montageplatte montiert (23 100)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая



- Wasser- und Partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 25,G 1" нар., G 1" вн. (23 155 856)
- Dieselmanagementsystem (DMS) im Aluminiumgehäuse (23 499)
- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Автоматический раздаточный пистолет (23 178) с шатуном
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23820)

- PE Compound
- UV-stabil, Grade 6
- Hochwertige Scharniere, zweidimensional verstellbar, für die Zugangstür
- Alle Befestigungspunkte mittels Messinginserts
- Zweifach gesicherte Zugangstür
- Unten liegender Füllstutzen mit verschließbarem Rückschlagventil
- Mechanische und elektrische Überfüllsicherungen
- Füllstandsanzeige in % mittels Ultraschall
- Mit Stapler und über Kranösen transportierbar
- Innerer Tank mit äußerem Tank formschlüssig verbunden, kein Taumeleffekt
- Mannloch ermöglicht freien Zugang zum inneren Tank

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400

 Вес (кг):
 293

 Количество в упаковке:
 1.0

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Кемерово (3842)85-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когорма (4942)77-07-48 Кострома (4942)77-07-48 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93