

***Шприц для масла
ННÖР***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Шприц для масла, ННÖР с принадлежностями, М 10 x 1

Номер артикула: 12 602
 Код товара: 4103810126024
 Группа скидок: А

Технические данные

Резьба шприца со стороны подачи с переходником: М 10 x 1
 Объем заполнения (ml): 500
 Возможности заполнения: крышкой
 Диаметр поршня подачи масла: 9
 Привод поршня насоса масла: вручную рычагом
 Объем подачи / ход (см³): пропорционально ходу рычага, макс. 1,4
 макс. давление подачи (атм): 400
 Пиковое давление (система): 850
 Пиковое давление головка шприца для масла (атм): 1200
 Толщина стенки корпуса (мм): 1
 Лакировка: серебряный
 Вес (кг): 1,23

Спецификация

- Düsenrohr, gebogen, М 10 x 1, 150 mm (12 635)
- насадкой, 4 лепестка, М 10 x 1, с шаровым клапаном (12 642)
- Упаковка со штрих-кодом

Примечания

- с двойной манжетой для масла и жидкой смазки
- Возврат двойной манжеты цепочкой
- Поршень точно подогнан к цилиндру
- нет ложного смазывания, система уплотнений: прокладка и вентиль с шариком предотвращают возврат масла из головки шприца
- Приоизводительность не меняется после 5000 циклов
- головка масляного шприца и крышка из цинка Z 410
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге масляного насоса
- можно добраться до труднодоступных мест, т.к. масло подсасывается при малейшем открытии рычага и может быть заказана в точку смазывания
- также при большом сопротивлении позволяет варьировать давление смазывания при равной затрате сил

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 390 x 125 x 66
 Вес (кг): 1,36
 Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.pressol.nt-rt.ru || эл. почта: pss@nt-rt.ru

