

Модули мобильные mobISERVE 60-200 л



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



mobiSERVE-200 л-10-20 л/мин

ZVAUD-VA-аккумулятор

Номер артикула: 25 352
Код товара: 4048358253521
Группа скидок: D

Технические данные

Насос

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 10-20 бесступенчатое регулирование

Давление подачи до (атм.): 1,7

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Тип защиты: IP66

Потребление тока (А): 18

Напряжение (В): 12 В пост. тока

Предохранитель: 25

Зарядное устройство

Рабочее напряжение (В): 230 В

Частота (Гц): 50-60

Потребление тока (А): 0,6

Зарядный ток (А): 5

Аккумулятор

Напряжение (В): 12 В пост. тока

Емкость (А-час): 24

Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч): 5

Длина кабеля (м): 2

Объем перекачки на одной зарядке

(л): 1000

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180

Нагрузка на тележку (кг): 200

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 800 x 1080

Вес (кг): 70

Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- Рукоятка и боковины из нержавеющей стали
- Корпус с порошковым покрытием
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Индикатор степени загрузки аккумулятора
- Необслуживаемый свинцовый аккумулятор AGM (81 120)
- 2 Литые резиновые колеса (81 047)
- 2 поворачивающихся ролика с цельнорезиновой шиной, со стояночным тормозом (80 966)
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос 12 вольт, самовсасывающий (25 281)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-VA) (23 171 960)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 4 м, с переходником G 1" вн. и шатуном



- Кабель для зарядки, длина 2 м (83 061)

Особенности

- Подвижна + легко поворачивается + небольшие размеры + малый вес
- Независимо от сети – 1000 л могут заправиться на одной зарядке аккумулятора
- Производительность (литров в минуту) свободно выставляется на пульте управления
- Возможно место для расклейки рекламы
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Индикация уровня зарядки аккумулятора на дисплее управления
- Цикл зарядки необслуживаемого аккумулятора при полностью пустом аккумуляторе 5 ч.
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1053 x 881 x 1200
Вес с упаковкой (кг):	85
Упаковочная единица:	1,0







mobiSERVE-200 л-6-12 л/мин

ZVAUD-PP-аккумулятор

Номер артикула: 25 352 010
Код товара: 4048358708946
Группа скидок: D

Технические данные

Насос

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 6-12 бесступенчатое регулирование

Давление подачи до (атм.): 1,7

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Тип защиты: IP66

Потребление тока (А): 18

Напряжение (В): 12 В пост. тока

Предохранитель: 25

Зарядное устройство

Рабочее напряжение (В): 230 В

Частота (Гц): 50-60

Потребление тока (А): 0,6

Зарядный ток (А): 5

Аккумулятор

Напряжение (В): 12 В пост. тока

Емкость (А-час): 24

Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч): 5

Длина кабеля (м): 2

Объем перекачки на одной зарядке

(л): 1000

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180

Нагрузка на тележку (кг): 200

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 800 x 1080

Вес (кг): 70

Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- Рукоятка и боковины из нержавеющей стали
- Корпус с порошковым покрытием
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Индикатор степени загрузки аккумулятора
- Необслуживаемый свинцовый аккумулятор AGM (81 120)
- 2 Литые резиновые колеса (81 047)
- 2 поворачивающихся ролика с цельнорезиновой шиной, со стояночным тормозом (80 966)
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос 12 вольт, самовсасывающий (25 281)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 4 м, с переходником G 1" вн. и шатуном



- Кабель для зарядки, длина 2 м (83 061)

Особенности

- Подвижна + легко поворачивается + небольшие размеры + малый вес
- Независимо от сети – 1000 л могут заправиться на одной зарядке аккумулятора
- Производительность (литров в минуту) свободно выставляется на пульте управления
- Возможно место для расклейки рекламы
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Индикация уровня зарядки аккумулятора на дисплее управления
- Цикл зарядки необслуживаемого аккумулятора при полностью пустом аккумуляторе 5 ч.
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1053 x 881 x 1200
Вес с упаковкой (кг):	85
Упаковочная единица:	1,0







mobiSERVE-60 л-4,5-9 л/мин

Elaflex-ISO-22241-5-аккумулятор

Номер артикула: 25 353 836
Код товара: 4048358708922
Группа скидок: D

Технические данные

Насос

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
 Производительность (л/мин): 4,5-9 бесступенчатое регулирование
 Давление подачи до (атм.): 1,7
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Тип защиты: IP66
 Потребление тока (А): 18
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Предохранитель: 25

Зарядное устройство

Рабочее напряжение (В): 230 В
 Частота (Гц): 50-60
 Потребление тока (А): 0,6
 Зарядный ток (А): 5

Аккумулятор

Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Емкость (А-час): 24
 Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч): 5
 Длина кабеля (м): 2

Объем перекачки на одной зарядке (л): 1000

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180

Нагрузка гна тележку (кг): 60

Размеры, ДхШхВ (мм): 780 x 550 x 1080

Вес (кг): 62

Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- Рукоятка и боковины из нержавеющей стали
- Корпус с порошковым покрытием
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Индикатор степени загрузки аккумулятора
- Необслуживаемый свинцовый аккумулятор AGM (81 120)
- 2 Литые резиновые колеса (81 047)
- 2 поворачивающихся ролика с цельнорезиновой шиной, со стояночным тормозом (80 966)
- 60 л емкость из пластмассы (25 695)
- Мембранный насос 12 вольт, самовсасывающий (25 281)
- Автоматический раздаточный пистолет Elaflex для AdBlue® с заправочным носиком согласно ISO 22241-5 (23 171 836)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 2 м, с SEC-адаптером и 2 х уголок (25 682)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 2 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун (25 682 511)
- Заборная трубка с адаптером SEC (83 396)





- Кабель для зарядки, длина 2 м (83 061)

Особенности

- Подвижна + легко поворачивается + небольшие размеры + малый вес
- Независимо от сети – 1000 л могут заправляться на одной зарядке аккумулятора
- Производительность (литров в минуту) свободно выставляется на пульте управления
- Возможно место для расклейки рекламы
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Система для самозаполнения из стандартных 200 л бочек или 1000 л емкостей IBC
- Индикация уровня зарядки аккумулятора на дисплее управления
- Цикл зарядки необслуживаемого аккумулятора при полностью пустом аккумуляторе 5 ч.
- Точный по всей области измерения счетчик на овалных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)
- Раздаточный пистолет для избегания ошибки в заправке адаптирован и допущен к использованию согласно ISO 22241-5 (Заправочная горловина для AdBlue®/DEF)



Упаковка

Вид упаковки:

на деревянной палете с картонным кожухом

Размеры, ДхШхВ (мм):

847 x 654 x 1200

Вес с упаковкой (кг):

74

Упаковочная единица:

1,0

mobiSERVE-60 л-6-12 л/мин

ZVAUD-PP-аккумулятор



Номер артикула: 25 353
Код товара: 4048358253538
Группа скидок: D

Технические данные

Насос

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
 Производительность (л/мин): 6-12 бесступенчатое регулирование
 Давление подачи до (атм.): 1,7
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Тип защиты: IP66
 Потребление тока (А): 18
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Предохранитель: 25

Зарядное устройство

Рабочее напряжение (В): 230 В
 Частота (Гц): 50-60
 Потребление тока (А): 0,6
 Зарядный ток (А): 5



Аккумулятор

Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Емкость (А-час): 24
 Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч): 5
 Длина кабеля (м): 2



Объем перекачки на одной зарядке (л):

1000

Время включения (мин) при свободном протекании макс.:

180

Нагрузка гна тележку (кг):

60

Размеры, ДхШхВ (мм):

780 x 550 x 1080

Вес (кг):

62

Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- Рукоятка и боковины из нержавеющей стали
- Корпус с порошковым покрытием
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Индикатор степени загрузки аккумулятора
- Необслуживаемый свинцовый аккумулятор AGM (81 120)
- 2 Литые резиновые колеса (81 047)
- 2 поворачивающихся ролика с цельнорезиновой шиной, со стояночным тормозом (80 966)
- 60 л емкость из пластмассы (25 695)
- Мембранный насос 12 вольт, самовсасывающий (25 281)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 2 м, с SEC-адаптером и 2 х уголок (25 682)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 2 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун (25 682 511)
- Заборная трубка с адаптером SEC (83 396)
- Кабель для зарядки, длина 2 м (83 061)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)





Особенности

- Подвижна + легко поворачивается + небольшие размеры + малый вес
- Независимо от сети – 1000 л могут заправляться на одной зарядке аккумулятора
- Производительность (литров в минуту) свободно выставляется на пульте управления
- Возможно место для расклейки рекламы
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Система для самозаполнения из стандартных 200 л бочек или 1000 л емкостей IBC
- Индикация уровня зарядки аккумулятора на дисплее управления
- Цикл зарядки необслуживаемого аккумулятора при полностью пустом аккумуляторе 5 ч.
- Точный по всей области измерения счетчик на овалных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

Упаковка

Вид упаковки:	на деревянной палете с картонным кожухом
Размеры, ДхШхВ (мм):	847 x 654 x 1200
Вес с упаковкой (кг):	74
Упаковочная единица:	1,0





mobiSERVE-200 л-4,5-9 л/мин

Elaflex-ISO-22241-5-аккумулятор

Номер артикула: 25 352 836
Код товара: 4048358708915
Группа скидок: D

Технические данные

Насос

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
 Производительность (л/мин): 4,5-9 бесступенчатое регулирование
 Давление подачи до (атм.): 1,7
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Тип защиты: IP66
 Потребление тока (А): 18
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Предохранитель: 25

Зарядное устройство

Рабочее напряжение (В): 230 В
 Частота (Гц): 50-60
 Потребление тока (А): 0,6
 Зарядный ток (А): 5

Аккумулятор

Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Емкость (А-час): 24
 Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч): 5
 Длина кабеля (м): 2

Объем перекачки на одной зарядке (л): 1000

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180

Нагрузка на тележку (кг): 200
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 800 x 1080
 Вес (кг): 70

Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- Рукоятка и боковины из нержавеющей стали
- Корпус с порошковым покрытием
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Индикатор степени загрузки аккумулятора
- Необслуживаемый свинцовый аккумулятор AGM (81 120)
- 2 Литые резиновые колеса (81 047)
- 2 поворачивающихся ролика с цельнорезиновой шиной, со стояночным тормозом (80 966)
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос 12 вольт, самовсасывающий (25 281)
- Автоматический раздаточный пистолет Elaflex для AdBlue® с заправочным носиком согласно ISO 22241-5 (23 171 836)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 2 м, с переходником G 1" вн. и шатуном



- Кабель для зарядки, длина 2 м (83 061)

Особенности

- Подвижна + легко поворачивается + небольшие размеры + малый вес
- Независимо от сети – 1000 л могут заправляться на одной зарядке аккумулятора
- Раздаточный пистолет для избегания ошибки в заправке адаптирован и допущен к использованию согласно ISO 22241-5 (Заправочная горловина для AdBlue®/DEF)
- Производительность (литров в минуту) свободно выставляется на пульте управления
- Возможно место для расклейки рекламы
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Индикация уровня зарядки аккумулятора на дисплее управления
- Цикл зарядки необслуживаемого аккумулятора при полностью пустом аккумуляторе 5 ч.
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1053 x 881 x 1200
Вес с упаковкой (кг):	85
Упаковочная единица:	1,0





Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru