

Минизаправки

mobiFITT-125 12B



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mobiFITT-125 I
ZVAD-12 V-35 l/min

Номер артикула: 26 440
Код товара: 4250979600220
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 В пост. тока
Потребление тока (А): 18
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 012)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Вес с упаковкой (кг): 33
Количество в упаковке: 1.0

mobiFITT-125 I
ZVABD-12 V-35 l/min-EBZD

Номер артикула: 26 455
Код товара: 4250979600282
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 18
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Встроенный счетчик, цифровой
Диапазон температур (°C): -10 +60
Табло: 4-значный, с 2-мя знаками после запятой
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 012)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Счетчик, цифровой (23 287)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®

- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|------------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 387 |
| Вес с упаковкой (кг): | 33,5 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |

mobiFITT-125 I
ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD

Номер артикула: 26 445
Код товара: 4250979600244
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 18
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Встроенный счетчик, цифровой
Диапазон температур (°C): -10 +60
Табло: 4-значный, с 2-мя знаками после запятой
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрывающаяся крышка
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 012)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Счетчик, цифровой (23 287)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск

- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|------------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 387 |
| Вес с упаковкой (кг): | 32,5 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |

mobiFITT-125 I

ZVABD-12 V-35 l/min

Номер артикула: 26 450
Код товара: 4250979600268
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
 Материал резервуара: LLDPE
 UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
 Насос
 Издание: FMT Swiss AG
 Длина кабеля с клеммами (м): 3
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
 Давление подачи до (атм): 1,6
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 18
 Предохранитель: 25 А предохранитель
 Время включения (мин): Длительная работа
 Тип защиты: IP 54
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 012)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|------------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 387 |
| Вес с упаковкой (кг): | 33 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |

mobiFITT-200 л
ZVAD-12 B-35 л/мин



Номер артикула: 26 460
Код товара: 4250979600305
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя


Напряжение (В): 12 В пост. тока
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66

Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547



26 460 mobiFITT-200L-ZVAD-12 B-35 l/min



- 1 45 480 Cap for mobiFITT 125-12001-1001 LLDPE 454g
- 2 82 401 Spiral level indicator Mechanical 390 mm
- 3 45 140 Air/ing. and venting valve G 21 male 5/16"
- 4 23 012 044 MC30mm 23 01mm 12 V DC 48k
- 5 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 01mm Abs. DC-G 1" female-G 3/4" male
- 6 89 822 Non-venting cap size 60
- 7 89 130 Hose for diesel L=180 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 8 19 779 Angled tap RP G 1" female-G 1" male
- 9 23 155 957 Hose for diesel L=1800 mm-G 1" G 1" DN 19
- 10 82 404 Hose for diesel L=300 mm-G 1" m-G 1" m-DN 19
- 11 19 892 Non-return valve G 1" female-G 1" male
- 12 23 180 06000 06000 G 1" male Ø43-655

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 967)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 547

Вес с упаковкой (кг):

36

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-200 л
ZVAD-12 B-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 465
Код товара: 4250979600329
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя

Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66

Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2


Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547



26 465 mobiFITT-200 L ZVAD-12 B-35 White EBZD



- 1 45 489 Cap for mobiFITT 125 L 200 L 300 L LLDPE 43kg
- 2 82 401 Spiral level indicator Mechanical 390 mm
- 3 45 140 Air/foam and venting valve G 21 male 1/4"
- 4 23 012 964 MC300mm 23 0mm 12 V DC 48k
- 5 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 0mm 16k 12 V DC 1" female G 3/4" male
- 6 89 822 16k 12 V DC 1" female G 3/4" male
- 7 23 287 16k 12 V DC 1" female G 3/4" male
- 8 19 779 In-line meter-digital 19 779 G 1" female G 1" male
- 9 23 155 967 Hose for diesel L=3000 mm-G 1" x G 1" x DN 19
- 10 82 404 Hose for diesel L=3000 mm-G 1" x G 1" x DN 19
- 11 19 892 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 12 23 180 16000 mm-G 1" male Ø43-655

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 964)
- Счетчик, цифровой (23 190)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие

- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|-----------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 547 |
| Вес с упаковкой (кг): | 34,5 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |

mobiFITT-200 л

ZVABD-12 B-35 л/мин



| | |
|------------------------|---------------|
| Номер артикула: | 26 470 |
| Код товара: | 4250979600343 |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------|--|
| Емкость резервуара (л): | 200 |
| Материал резервуара: | LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности) |
| Диапазон температур (°C): | -10 / +40 |
| UN-допуск: | un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg |

Насос

| | |
|---|---------------------------------|
| Издание: | FMT Swiss AG |
| Длина кабеля с клеммами (м): | 3 |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса: | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин): | 35 |
| Давление подачи до (атм.): | 1,6 |
| Перекачиваемые среды: | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В): | 12 В пост. тока |
| Потребление тока (А): | 19 |
| Предохранитель: | 25 А предохранитель |
| Время включения (мин) при свободном протекании макс.: | 180 |
| Тип защиты: | IP66 |
| Время работы (мин) при закрытом кране макс.: | 2 |
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 547 |



Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 547

Вес с упаковкой (кг):

34,5

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-200 л
ZVABD-12 В-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 475
Код товара: 4250979600367
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** */CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2



Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 964)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие

- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|-----------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 547 |
| Вес с упаковкой (кг): | 34 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |

mobiFITT-300 л
ZVAD-12 B-35 л/мин



Номер артикула: 26 480
Код товара: 4250979600381
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 В пост. тока
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66




26 480 mobiFITT-300L ZVAD-12 B-35 l/min

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 967)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)



- 45 480 Cap for mobiFITT 125 12001 13001 LLDPE 45kg
- 82 402 Spiral level indicator Mechanical 560 mm
- 45 140 Air/ing. and venting valve G 2" male DN 40
- 23 152 957 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min Abs. G 1" G 1" female-G 3/4" male
- 89 822 Bulk protecting cap size 60
- 19 779 Hose for diesel L= 40 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 23 155 957 Hose for diesel L= 40 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 82 405 Hose for diesel L= 40 mm-G 1" m-G 1" m DN 19
- 19 822 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 23 180 36000 36000 G 1" male Ø43-655

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 727

Вес с упаковкой (кг):

41

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-300 л
ZVAD-12 B-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 485
Код товара: 4250979600404
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66




26 485 mobiFITT-300 L ZVAD-12 B-35 White EBZD

Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727



- 1 45 489 Cap for mobiFITT 125 L 20011-3001 LLDPE 45kg
- 2 82 402 Spiral level indicator mechanical 560 mm
- 3 45 140 Air log and venting valve G 2 female DN 6
- 4 23 190 NUMERlxx³ G 1" female G 1" female lock open meter digital
- 5 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min Abs. DC G 1" female G 3/4" male 89 822
- 6 23 407 560 Hose processing cap size 60 MDRflow 35 l/min 12 V DC 48h
- 7 19 779 Angled cap RP G 1" female G 1" male
- 8 23 155 967 Hose for diesel L=3800 mm G 1" G 1" DN 19
- 9 82 405 Hose for diesel L=470 mm G 1" m G 1" m DN 19
- 10 19 832 Non-return valve G 1" female G 1" female
- 11 23 180 10000 mbarbar G 1" male Ø43-655

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Счетчик NUMERlxx³, цифровой (23 190)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 964)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено

- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|-----------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 727 |
| Вес с упаковкой (кг): | 38 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |

mobiFITT-300 л

ZVABD-12 B-35 л/мин



| | |
|------------------------|---------------|
| Номер артикула: | 26 490 |
| Код товара: | 4250979600428 |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------|--|
| Емкость резервуара (л): | 300 |
| Материал резервуара: | LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности) |
| Диапазон температур (°C): | -10 / +40 |
| UN-допуск: | un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg |

Насос

| | |
|---|---------------------------------|
| Издание: | FMT Swiss AG |
| Длина кабеля с клеммами (м): | 3 |
| Гидравлические данные | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Тип насоса: | |
| Производительность при свободном протекании (л/мин): | 35 |
| Давление подачи до (атм.): | 1,6 |
| Перекачиваемые среды: | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В): | 12 В пост. тока |
| Потребление тока (А): | 19 |
| Предохранитель: | 25 А предохранитель |
| Время включения (мин) при свободном протекании макс.: | 180 |
| Тип защиты: | IP66 |



| | |
|----------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 727 |
|----------------------|------------------|

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 727

Вес с упаковкой (кг):

38

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-300 л
ZVABD-12 В-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 495
Код товара: 4250979600442
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуски: un 31H2/Z/** */CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 19
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66



Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 404 964)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено

- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

| | |
|----------------------|------------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 1000 x 654 x 727 |
| Вес (кг): | 39 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru