

Минизаправки

mobiFITT-125 24B



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mobiFITT-125 I
ZVAD-24 V-35 l/min

Номер артикула: 26 441
Код товара: 4250979600237
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 13
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со встроеным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387
Вес с упаковкой (кг): 33
Количество в упаковке: 1.0

mobiFITT-125 I
ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD

Номер артикула: 26 456
Код товара: 4250979600299
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 13
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Встроенный счетчик, цифровой
Диапазон температур (°C): -10 +60
Табло: 4-значный, с 2-мя знаками после запятой
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со всторенным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Счетчик, цифровой (23 287)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®

- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387
Вес с упаковкой (кг):	33,5
Количество в упаковке:	1.0

mobiFITT-125 I
ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD

Номер артикула: 26 446
Код товара: 4250979600251
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 13
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Встроенный счетчик, цифровой
Диапазон температур (°C): -10 +60
Табло: 4-значный, с 2-мя знаками после запятой
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрывающаяся крышка
- Шиберный насос со всторенным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Счетчик, цифровой (23 287)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск

- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387
Вес с упаковкой (кг):	32,5
Количество в упаковке:	1.0

mobiFITT-125 I

ZVABD-24 V-35 l/min

Номер артикула: 26 451
Код товара: 4250979600275
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
 Материал резервуара: LLDPE
 UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
 Насос
 Издание: FMT Swiss AG
 Длина кабеля с клеммами (м): 3
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
 Давление подачи до (атм): 1,6
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 13
 Предохранитель: 25 А предохранитель
 Время включения (мин): Длительная работа
 Тип защиты: IP 54
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрывающаяся крышка
- Шиберный насос со встроеным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387
Вес с упаковкой (кг):	32,5
Количество в упаковке:	1.0

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 547

Вес с упаковкой (кг):

35

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-200 л
ZVAD-24 B-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 466
Код товара: 4250979600336
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя

Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66

Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2

Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547



26 466 mobiFITT 200 L ZVAD-24 B-35 White EBZD



- 1 45 480 Cap for mobiFITT 125 L 200 L 300 L LLDPE 45kg
- 2 82 401 Spiral level indicator mechanical 390 mm
- 3 45 140 Air/foam and venting valve G 2" male 19" x 6"
- 4 23 912 945 MC3000 20 l/min 34 V DC-ABC
- 5 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min 160 mm G 1" female G 3/4" male
- 6 89 822 1000 g according cap size 60
- 7 23 287 In-line meter-digital 19" x 6" G 1" female G 1" male
- 8 19 779 Angled tap RPT G 1" female G 1" male
- 9 23 155 967 Hose for diesel L=3800 mm-G 1" x G 1" x DN 19
- 10 82 404 Hose for diesel L=3800 mm-G 1" m-G 1" m-DN 19
- 11 19 892 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 12 23 180 100000 mbar-G 1" male Ø43-655

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 964)
- Счетчик, цифровой (23 190)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие

- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 547
Вес с упаковкой (кг):	34,5
Упаковочная единица:	1,0

mobiFITT-200 л
ZVABD-24 B-35 л/мин



Номер артикула: 26 471
Код товара: 4250979600350
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547



Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 967)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 547

Вес с упаковкой (кг):

34,5

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-200 л
ZVABD-24 В-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 476
Код товара: 4250979600374
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 200
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2



Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 547

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 481)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 601 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 964)
- Счетчик, цифровой (23 190)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие

- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 547
Вес с упаковкой (кг):	34
Упаковочная единица:	1,0

mobiFITT-300 л
ZVAD-24 B-35 л/мин



Номер артикула: 26 481
Код товара: 4250979600398
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66



26 481 mobiFITT-300i-ZVAD-24-B-35 л/мин

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 967)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)



- 45 480 Cap for mobiFITT 125-1200i-300i LLDPE 45kg
- 82 402 Spiral level indicator mechanical 560 mm
- 45 140 Air/ing. and venting valve G 2" male DN 6
- 23 152 965 MC300mm 20 0mm 34 V KIC-ABC
- 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 0mm Abs. G 1/2" female-G 3/4" male
- 89 822 Hose for diesel L= 400 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 89 130 Hose for diesel L= 400 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 19 779 Angled cap RP G 1" female G 1" male
- 23 155 957 Hose for diesel L= 3800 mm-G 1" G 1" DN 19
- 82 405 Hose for diesel L= 470 mm-G 1" m-G 1" m DN 19
- 19 822 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 23 180 36000 mm-long G 1" male Ø43-655

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 727

Вес с упаковкой (кг):

38

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-300 л
ZVAD-24 B-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 486
Код товара: 4250979600411
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66



26 486 mobiFITT-300/ZVAD-24 B-35 (White EBZD)

Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 964)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено



- 45 480 Cap for mobiFITT 125 L (200 L) 300 L LLDPE 45kg
- 82 602 Spiral level indicator Mechanical 560 mm
- 45 140 Air log and venting valve G 2" male DN 40
- 23 012 965 MC200mm 20 l/min 34 V DC-ABC
- 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min Abs. DC-G 1" female-G 3/4" male
- 89 822 60 lpm protecting cap size 60
- 23 190 In-line meter-digital 40mm G 1" female-G 1" male
- 19 779 Angled cap RP G 1" female-G 1" male
- 23 155 967 Hose for diesel L=3800 mm-G 1" x G 1" x DN 19
- 82 605 Hose for diesel L=470 mm-G 1" m-G 1" m DN 19
- 19 822 Non-return valve G 1" female-G 1" male
- 23 180 3600mm 3600mm G 1" male Ø43-655

- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 727
Вес с упаковкой (кг):	41
Упаковочная единица:	1,0

mobiFITT-300 л

ZVABD-24 B-35 л/мин



Номер артикула: 26 491
Код товара: 4250979600435
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66



Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 967)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

1000 x 654 x 727

Вес с упаковкой (кг):

38

Упаковочная единица:

1,0

mobiFITT-300 л
ZVABD-24 В-35 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 496
Код товара: 4250979600459
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 300
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуски: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/360kg

Насос

Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм.): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 11
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Тип защиты: IP66



Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой
Диапазон температур (°C): -10 / +60

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 727

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 482)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 602 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Выключатель
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Шестеренный насос со встроенным байпасом (23 405 964)
- Раздаточный шланг, 3,8 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 967)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено

- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITТ и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 727
Вес (кг):	38
Упаковочная единица:	1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru