

Насосы бочковые полипропиленовые



Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 **Казань** (843)206-01-48 **Калининград** (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Кострома (4942)/7-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93





Бочковой насос-PP-PE+FKM-St

SRL 350-900-19 л/мин

Номер артикула: 13 003

Код товара: 4103810130038

Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,3 Производительность (л/мин): 19

Перекачиваемые среды: Для дизтоплива, масел до SAE 50,

антифриза (неразбавленного), спирта до

макс. 50 %, керосина

Устойчивость к среде: см. таблицу совместимости Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л

Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой

Длина заборной трубки (мм): 350-900 Бочковая резьба: G 1 1/2" и G 2"

Материалы частей, контактирующих

со средой

 Заборная трубка:
 PP

 Штанга поршня:
 сталь

 Корпус насоса:
 PP

 Прокладки:
 PE + FKM

Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 90 x 1385

Вес (кг): 0,83

Спецификация

- Штанга поршня из стали
- упакован в отдельную коробку

Особенности

 Для дизтоплива, масел до SAE 50, антифриза (неразбавленного), спирта до макс. 50 %, керосина

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 365 x 150 x 90

 Вес с упаковкой (кг):
 0,94

 Количество в упаковке:
 1.0





Бочковой насос-PP-PE+FKM-INOX

SRL 350-900-19 л/мин

Номер артикула: 13 003 001 4103810421013 Код товара:

Группа скидок:

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,3 Производительность (л/мин): 19

Перекачиваемые среды: для очистителя стекла, кислот, щелочей и

> химикалий на водной основе см. таблицу совместимости

Устойчивость к среде: Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л

Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой

Длина заборной трубки (мм): 350-900 Бочковая резьба: G 1 1/2" и G 2"

Материалы частей, контактирующих

со средой

PP Заборная трубка: Штанга поршня: **INOX** Корпус насоса: PP Прокладки: PE + FKM

Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 90 x 1385

Вес (кг): 0,92

Спецификация

• Штанга поршня из нержавеющей стали

• упакован в отдельную коробку

Особенности

• Пригоден почти для всех жидких сред, Особенно для очистителя стекла, кислот, щелочей и химикалий на водной основе

Упаковка

365 x 150 x 90 Размеры, ДхШхВ (мм):

Вес с упаковкой (кг): 1,05 Количество в упаковке: 1.0







Бочковой насос-PPS-PTFE+PVDF

SRL 350-900-19 л/мин

Номер артикула: 13 003 002 **Код товара:** 4103810421037

Группа скидок:

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,3 Производительность (л/мин): 19

Перекачиваемые среды: Вода, дизтопливо, кислоты и щелочи

Устойчивость к среде: см. таблицу совместимости Применение: Eмкость для 60 / 200 / 220 л

Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой

Длина заборной трубки (мм): 350-900 Бочковая резьба: G 1 1/2" и G 2"

Материалы частей, контактирующих

со средой

 Заборная трубка:
 PP

 Штанга поршня:
 INOX

 Корпус насоса:
 PPS

Прокладки: PTFE + PVDF

Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 90 x 1385

Вес (кг): 1,2288

Спецификация

• упакован в отдельную коробку

Особенности

• Предназначен для воды, дизтоплива, кислот и щелочей указанных в таблице устойчивости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):365 x 150 x 90Вес с упаковкой (кг):1,3578Количество в упаковке:1.0







Бочковой насос-РР-FKМ

SRL 1000-50 л/мин

Номер артикула: 13 004

Код товара: 4103810130045

Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,5 Производительность (л/мин): прим. 50

Перекачиваемые среды: AdBlue®, неагрессивные жидкости такие как

например очистители, мыла, антифриз,

жидкость для очистки стекол,

гидравлические масла, смазочные масла,

гебрициды и пестициды Емкость для 60 / 200 / 220 л съемный прозрачный шланг 2 м

Длина заборной трубки (мм): 1000 Бочковая резьба: G 2" нар

Материалы частей, контактирующих

со средой

Применение:

Слив:

 Тело насоса:
 РР

 Прокладки:
 FKM

 Заборная трубка:
 РР

Размеры, ДхШхВ (мм): 260 x 125 x 1330

Вес (кг): 0,6

Спецификация

- Съемный прозрачный шланг, Длина 2 м
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- Для AdBlue®, неагрессивных жидкостей таких как например очистители, мыла, антифриз, жидкость для очистки стекол, гидравлические масла, смазочные масла, гебрициды и пестициды
- Не пригоден для бензина, разбавителей, растворителей, и горючих жидкостей
- Контргайка позволяет точное фиксирование насоса на емкости
- Можно применять для перекачки из канистр, с адаптером (17 095)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 230 x 150 x 395

 Вес с упаковкой (кг):
 0,76

 Количество в упаковке:
 1.0





Бочковой насос-РР-FKМ

SRL 1000-30 л/мин-ZVMU

Номер артикула: 13 004 950 **Код товара:** 4103810704840

Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,5

Производительность при 60 рабочих

ходах/мин (л/мин): 30

Перекачиваемые среды: AdBlue®

Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л

Длина заборной трубки (мм): 1000 Бочковая резьба: G 2" нар.

Материалы частей, контактирующих

со средой

 Корпус насоса:
 PP

 Прокладки:
 FKM

 Заборная трубка:
 PP

Размеры, ДхШхВ (мм): 260 x 125 x 1330

Вес (кг): 0,6

Спецификация

- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Раздаточный шланг, 6 м (25 191)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Пригодно только для AdBlue®
- Контргайка позволяет точное фиксирование насоса на емкости
- Можно применять для перекачки из канистр, с адаптером (17 095)
- УКАЗАНИЕ:

После использования промыть теплой водой, чтобы избежать образования кристаллов, которые могут повредить насос

Упаковка

Вид упаковки: Картон

Размеры, ДхШхВ (мм): 365 x 350 x 315

 Вес с упаковкой (кг):
 2,46

 Упаковочная единица:
 1,0







Бочковой насос-РР-FKМ

SRL 1000-30 л/мин-переходник G2" + M56x4

Номер артикула: 13 004 960 **Код товара:** 4103810701306

Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,5

Производительность при 60 рабочих

ходах/мин (л/мин): 30

Перекачиваемые среды: AdBlue®

Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л Слив: съемный прозрачный шланг 1,5 м

Длина заборной трубки (мм): 1000

Бочковая резьба: G 2" вн. и M 56х4 нар.

Материалы частей, контактирующих

со средой

 Корпус насоса:
 PP

 Прокладки:
 FKM

 Заборная трубка:
 PP

Размеры, ДхШхВ (мм): 260 x 125 x 1330

Вес (кг): 1,16

Спецификация

- Съемный прозрачный шланг, Длина 1,5 м
- Присоединительная резьба для пластикового резервуара, G 2" и Tri-sure 1" PM (13 080 390)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Пригодно только для AdBlue®
- Контргайка позволяет точное фиксирование насоса на емкости
- Можно применять для перекачки из канистр, с адаптером (17 095)
- УКАЗАНИЕ:

После использования промыть теплой водой, чтобы избежать образования кристаллов, которые могут повредить насос

Упаковка

Вид упаковки: Картон

Размеры, ДхШхВ (мм): 230 x 150 x 395

 Вес с упаковкой (кг):
 1,3

 Упаковочная единица:
 1,0

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикарказ (8672)28-00-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когорома (4942)77-07-48 Красноарок (391)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермы (342)205-81-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93