

Аксиальные насосы

PREMAxx



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту

12 В пост. тока-клеммы



Номер артикула: 23 710
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газоиль и дизельное топливо
Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,18
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,5 / 5,5



Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Клеммы, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 260 x 220 / 12,9 x 10,2 x 8,6
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,7 / 6
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 43 л/мин-11,4 галлонов в минуту

24 пост. тока-клеммы



Номер артикула: 23 720
Код товара: 4048358237200
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (кВт): 0,24
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес (кг) / (фунт): 2,5 / 5,5



Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Клеммы, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка



Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 260 x 220 / 12,9 x 10,2 x 8,6
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,7 / 6
 Количество в упаковке: 1.0





PREMAxx 52 л/мин

220 В, 50 Гц, евроштекер

Номер артикула: 23 730
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 1,8
 Мощность (кВт): 0,32
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA6 / GF30
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 300
 Вес (кг): 2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Евроштекер, кабель 2 м
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 260 x 220
 Вес с упаковкой (кг): 2,7
 Количество в упаковке: 1.0



PREМАхх 48 л/мин

230 В-50 Гц-штекер для Великобритании

Номер артикула: 23 730 932
Код товара: 4048358425942
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48 /12,7
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 2,0
 Мощность (кВт): 0,42
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 10000
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
 Вес (кг): 2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Штекер для Великобритании, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на минизаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 260 x 220
 Вес с упаковкой (кг): 2,7



PREMAxx 48 л/мин

230 В-50 Гц-швейцарский штекер

Номер артикула: 23 730 939
Код товара: 4048358425959
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48 /12,7
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 2,0
 Мощность (кВт): 0,42
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 10000
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
 Вес (кг): 2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Штекер для Швейцарии, кабедль 2 м
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на минизаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 260 x 220
 Вес с упаковкой (кг): 2,7

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru