

Рычажно-цилиндрические насосы



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями

SRL 1200, прим. 12 л/мин

Номер артикула: 13 020
Код товара: 4103810130205
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,12
Производительность (л/мин): 12
Перекачиваемые среды: Масла до SAE 50
Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
Слив: Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом

Длина заборной трубки (мм): 1200
Бочковая резьба: G 2" а

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: удароустойчивый литой цинк
Прокладки: Резина

Вес (кг): 0,96

Спецификация

- заборная трубка из двух частей, может быть удлинена
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 590 x 100 x 90
Вес с упаковкой (кг): 1,1
Количество в упаковке: 1.0



Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями

SRL 1500, прим. 12 л/мин

Номер артикула: 13 028
Код товара: 4103810130281
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,12
 Производительность (л/мин): 12
 Перекачиваемые среды: Масла до SAE 50
 Применение: Емкость, для 60 / 200 / 220 л и резервуаров
 Слив: Поливинилхлоридный раздаточный шланг,
 1000 мм, с пластиковым сливом

Длина заборной трубки (мм): 1500
 Бочковая резьба: G 2" нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: удароустойчивый литой цинк
 Прокладки: Резина

Вес (кг): 0,96

Спецификация

- заборная трубка из трех частей, может быть удлинена
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 590 x 100 x 90
 Вес с упаковкой (кг): 1,152
 Количество в упаковке: 1.0



Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями

SRL 1200, прим. 18 л/мин

Номер артикула: 13 030
Код товара: 4103810130304
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,14
Производительность (л/мин): 18
Перекачиваемые среды: Масла до SAE 50
Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
Слив: Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом

Длина заборной трубки (мм): 1200
Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: удароустойчивый литой цинк
Прокладки: Резина

Вес (кг): 1,2

Спецификация

- заборная трубка из двух частей, может быть удлинена
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 590 x 100 x 90
Вес с упаковкой (кг): 1,4
Количество в упаковке: 1.0

Бочковой насос для AdBlue®-G 2"

Номер артикула: 13 040
Код товара: 4048358130402
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, мочевина, стеклоочиститель, антифриз

Применение: бочки 60/200/220 l

Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: G 2" нар.

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: ABS / PA 6
 Прокладки: FKM + HNBR

Вес (кг): 1,24

Спецификация

- Корпус насоса с поршнем, ручагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку G 2" (13 085)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Позиционирование возможно в любом положении
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 001) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 002) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 003) адаптер с резьбой M 64x4 нар.; (13 085 006) адаптер с резьбой S 64x5
- В качестве аксессуара может поставляться подающий шланг (25 677)
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Обратный клапан, (13 097), опция для телескопической трубки (13 094)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 243 x 125
 Вес с упаковкой (кг): 1,63
 Упаковочная единица: 1,0



Бочковой насос для AdBlue®-S 56x4

Номер артикула: 13 040 001
Код товара: 4048358701404
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, мочевина, стеклоочиститель, антифриз

Применение: бочки 60/200/220 l

Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: S 56x4

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: ABS / PA 6
 Прокладки: FKM + HNBR

Вес (кг): 1,24

**Спецификация**

- Корпус насоса с поршнем, ручагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку S 56x4 (13 085 001)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Позиционирование возможно в любом положении
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085) адаптер с резьбой G 2"; (13 085 002) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 003) адаптер с резьбой M 64 x 4 нар.; (13 085 006) адаптер с резьбой S 64x5
- В качестве аксессуара может поставляться подающий шланг (25 677)
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Обратный клапан, (13 097), опция для телескопической трубки (13 094)

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 243 x 125
 Вес с упаковкой (кг): 1,63
 Упаковочная единица: 1,0

Бочковой насос для AdBlue®-G 2"

Раздаточный шланг-6 м-ZVMU



Номер артикула: 13 040 950
Код товара: 4048358701428
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, мочевина, стеклоочиститель, антифриз
 Применение: бочки 60/200/220 l

Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: G 2" нар.

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: ABS / PA 6
 Прокладки: FKM + HNBR

Вес (кг): 3,61

Спецификация

- Корпус насоса с поршнем, рычагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку G 2" (13 085)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Позиционирование возможно в любом положении
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 001) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 002) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 003) адаптер с резьбой M 64x4 нар.; (13 085 006) адаптер с резьбой S 64x5
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Обратный клапан, (13 097), опция для телескопической трубки (13 094)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 675 x 285 x 430
 Вес с упаковкой (кг): 4,92
 Упаковочная единица: 1,0



Бочковой насос для AdBlue®-S 56x4

Раздаточный шланг-6 м-ZVMU



Номер артикула: 13 040 951
 Код товара: 4048358701435
 Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, мочевина, стеклоочиститель, антифриз
 Применение: бочки 60/200/220 l

Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: S 56x4

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: ABS / PA 6
 Прокладки: FKM + HNBR

Вес (кг): 3,61

Спецификация

- Корпус насоса с поршнем, рычагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку S 56x4 (13 085 001)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Позиционирование возможно в любом положении
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085) адаптер с резьбой G 2"; (13 085 002) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 003) адаптер с резьбой M 64 x 4 нар.; (13 085 006) адаптер с резьбой S 64x5
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Обратный клапан, (13 097), опция для телескопической трубки (13 094)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 675 x 285 x 430
 Вес с упаковкой (кг): 4,92
 Упаковочная единица: 1,0





Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями

SRL 480 - 930 мм, прим. 35 л/мин

Номер артикула: 13 041
 Код товара: 4103810130410
 Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,36
 Производительность (л/мин): 35
 Перекачиваемые среды: Масла до SAE 50
 Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
 Слив: по резиновому раздаточному шлангу, 1000 мм, со стальным сливом
 Заборная трубка: Телескопическая труба
 Длина заборной трубки (мм): 480–930
 Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: удароустойчивый литой алюминий
 Прокладки: Резина

Вес (кг): 2,7

Спецификация

- Защитная пружина и два хомута
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 820 x 155 x 115
 Вес с упаковкой (кг): 3,92
 Количество в упаковке: 1.0



Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями

SRL 840, прим. 35 л/мин

Номер артикула: 13 042
Код товара: 4103810130427
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,36
 Производительность (л/мин): 35
 Перекачиваемые среды: Масла до SAE 50
 Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
 Слив: по резиновому раздаточному шлангу, 1000 мм, со стальным сливом
 Длина заборной трубки (мм): 840
 Лакировка: серебряный
 Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: удароустойчивый литой алюминий
 Прокладки: Резина

Вес (кг): 2,8

Спецификация

- Защитная пружина и два хомута
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для масел до SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 820 x 155 x 115
 Вес с упаковкой (кг): 2,8
 Количество в упаковке: 1.0



Бочковой насос-G 2"-М 64x4-ABS+РА6

SRL 355-955-24 л/мин

Номер артикула: 13 043
Код товара: 4048358130433
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: масла до SAE 50, дизтопливо, керосин, глицерин и антифриз неразбавленный бочки 60/200/220 л
 Применение:
 Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: G 2" нар. и М 64x4 нар.



Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса: ABS + PA6
 Прокладки: FKM
 Металлические детали: Сталь оцинкованная
 Нержавеющая сталь
 Сталь, с порошковым напылением

Вес (кг): 1,24

Спецификация

- Корпус насоса с поршнем, рычагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку G 2" (13 085 100) и переходник на бочку М 64x4 (13 085 103)
- Шланг для дизтоплива Ду 19, 1500 мм (80 371), стальной изогнутый слив (00 844)
- Держатель для шланга (00 845)
- Слив (81 112)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Свободно позиционируется шагами по 30°
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 101) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 102) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 103) адаптер с резьбой М 64x4 нар.; (13 085 106) адаптер с резьбой S 64x5
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Фильтр заборный, (13 097 003), опция для телескопической трубки (13 094)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 243 x 125
 Вес с упаковкой (кг): 2,3
 Упаковочная единица: 1,0



Бочковой насос-G 2"-М 64x4

SRL 355-955-24 л/мин

Номер артикула: 13 044
Код товара: 4103810130441
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,4
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 24
 Перекачиваемые среды: масла до SAE 50, дизтопливо, керосин, глицерин и антифриз неразбавленный бочки 60/200/220 l

Применение:
 Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм): 355 - 955
 Бочковая резьба: G 2" нар. и М 64x4 нар.



Материалы частей, контактирующих со средой
 Корпус насоса: ABS + PA6
 Прокладки: FKM
 Металлические детали: Сталь оцинкованная
 Нержавеющая сталь
 Сталь, с порошковым напылением

Вес (кг): 1,24

Спецификация

- Корпус насоса с поршнем, рычагом и изогнутым сливом
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Переходник на бочку G 2" (13 085) и переходник на бочку М 64x4 (13 085 003)
- Раздаточный шланг, 1500 мм, с металлическим стальным сливом (13 044 010)
- Держатель для шланга (00 845)
- Слив (81 112)
- Высококачественная упаковка



Особенности

- Постоянная производительность в течение многих лет
- Полностью разбирается - легко чистится
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень просто устанавливается на бочке с помощью завинчивания
- Свободно позиционируется шагами по 30°
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 001) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 002) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 003) адаптер с резьбой М 64x4 нар.; (13 085 006) адаптер с резьбой S 64x5
- 3 года гарантии (кроме изнашивающихся деталей)
- Фильтр заборный, (13 097 003), опция для телескопической трубки (13 094)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 243 x 125
 Вес (кг): 2,3
 Упаковочная единица: 1,0



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru