

Смазочные пистолеты



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Смазочный пистолет, G 1/8" вн., с насадкой тип Н
ручное увеличение давления на 100 атм.

Номер артикула: 18 102
Код товара: 4103810181023
Группа скидок: D

Технические данные
Рабочее давление (атм): 400
Рабочая температура: +60
Резьба 1: G 1/8" вн.
Резьба 2: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Область применения: Смазка по NLGI 2

Спецификация

- Fettpistole (18 104) mit Fettzähler (18 115), 5 Ziffern, Teil- und Totalmenge, rücksetzbar
- изогнутая трубка
- 4-лепестковая насадка G 1/8" (12 743), прецизионная, точеная и шлифованная
- эргономичная рукоятка, не скользящая
- упакован в коробку
- со штрих-кодом

Упаковка
Размер ДхШхВ (мм): 270 x 165 x 120
Вес (кг): 1,4
Количество в упаковке: 1.0

Смазочный пистолет, G 1/8" вн.

Шланг-Насадка



Номер артикула:	18 102 950
Код товара:	4103810424960
Группа скидок:	D

Технические данные

Резьба 1:	G 1/8" i
Резьба 2:	Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Макс. рабочее давление. (атм.):	400
Область применения:	Смазка по NLGI 2
Рабочая температура (°C):	-10 / +60
Вес (кг):	1,32

Спецификация

- Со счетчиком смазки (18 115), 5 цифр, промежуточная сумма и сумматор, сбрасываемый
- Армированный шланг с прецизионной смазочной насадкой (12 755 814)
- Переходник G 1/8" – счетчик/смазочный пистолет с муфтой (92 459)
- Z-шатун (18 082)
- упакован в коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	270 x 170 x 130
Вес с упаковкой (кг):	1,42
Упаковочная единица:	1,0



Смазочный пистолет, G 1/8" вн.,

Переходник тип 72

Номер артикула: 18 102 952
Код товара: 4103810424977
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/8" вн.
Резьба 2: Разъем Rectus, тип 72, Ду 6 мм, для штекера Rectus
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Область применения: Смазка по NLGI 2
Рабочая температура (°C): -10 / +60
Вес (кг): 1,47

Спецификация

- Со счетчиком смазки (18 115), 5 цифр, промежуточная сумма и сумматор, сбрасываемый
- Переходник G 1/8" – счетчик/смазочный пистолет с муфтой (92 459)
- Разъем Rectus, Тип 72 (01 297)
- прямая трубка
- Z-шатун (18 082)
- упакован в коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- для заполнения централизованных систем смазки
- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 270 x 170 x 130
Вес с упаковкой (кг): 1,57
Упаковочная единица: 1,0



Смазочный пистолет, G 1/8" вн., с насадкой тип Н
ручное увеличение давления на 100 атм.

Номер артикула: 18 104
Код товара: 4103810181047
Группа скидок: D

Технические данные

Рабочее давление (атм): 400
Рабочая температура: +60
Резьба 1: G 1/8" вн.
Резьба 2: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Область применения: Смазка по NLGI 2

Спецификация

- изогнутая трубка
- 4-лепестковая насадка G 1/8" (12 743), прецизионная, точеная и шлифованная
- эргономичная рукоятка, не скользкая
- Пластиковая упаковка без надписей со штрих-кодом

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 220 x 220 x 35
Вес (кг): 0,897
Количество в упаковке: 1.0

Смазочный пистолет, G 1/8" вн.

Со смазочной насадкой тип Н



Номер артикула:	18 104 301
Код товара:	4103810424915
Группа скидок:	D

Технические данные

Резьба 1:	G 1/8" i
Резьба 2:	Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Область применения:	Смазка от NLGI 0 до NLGI 3
Макс. рабочее давление. (атм.):	400
Рабочая температура (°C):	-10 / +60
Вес (кг):	0,986

Спецификация

- Армированный шланг с прецизионной смазочной насадкой (12 755 814)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	184 x 171 x 27
Вес с упаковкой (кг):	1,048
Упаковочная единица:	1,0



Смазочный пистолет-DG-G 1/4" вн.

прямая трубка с насадкой тип Н

Номер артикула: 18 104 390
 Код товара: 4103810424953
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" вн.
 Резьба 2: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
 Область применения: Смазка от NLGI 0 до NLGI 3
 Макс. рабочее давление. (атм.): 400
 Рабочая температура (°C): -10 / +60
 Вес (кг): 1,086

Спецификация

- Прямая трубка с прецизионной смазочной насадкой (12 735 114)
- Z-шатун (18 081)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 184 x 171 x 27
 Вес с упаковкой (кг): 1,15
 Упаковочная единица: 1,0

Смазочный пистолет, G 1/8" вн., со смазочной насадкой тип Н
ручное увеличение давления на 100 атм.



Номер артикула:	18 104 958
Код товара:	4103810424885
Группа скидок:	D

Технические данные

Резьба 1:	G 1/8" i
Резьба 2:	Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Область применения:	Смазка от NLGI 0 до NLGI 3
Макс. рабочее давление. (атм.):	400
Рабочая температура (°C):	-10 / +60
Вес (кг):	1,132

Спецификация

- Прямая трубка с прецизионной смазочной насадкой
- Быстроразъемное соединение, смазочная насадка для пресс, масленок типа Н (12 048)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	184 x 171 x 27
Вес с упаковкой (кг):	1,194
Упаковочная единица:	1,0



Смазочный пистолет, G 1/8" вн.
Переходник тип 72

Номер артикула: 18 105
Код товара: 4103810181054
Группа скидок: D

Технические данные
Рабочее давление (атм): 400
Рабочая температура: +60
Резьба 1: G 1/8" вн.
Резьба 2: Разъем Rectus, тип 72, Ду 6 мм, для штекера Rectus
Область применения: Смазка по NLGI 2

Спецификация

- прямая трубка
- Разъем Rectus, Тур 72 (01 297)
- эргономичная рукоятка, не скользкая
- Пластиковая упаковка без надписей со штрих-кодом

Примечания

- для заполнения централизованных систем смазки

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 220 x 210 x 35
Вес (кг): 1,050
Количество в упаковке: 1.0



Grease gun-DG G 1/4" i
GRDR-Rectus coupling-type 72

Номер артикула: 18 105 390
Код товара: 4103810714788
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" вн.
Резьба 2: Разъем Rectus, тип 72, Ду 6 мм, для штекера Rectus
Область применения: Смазка по NLGI 2
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Рабочая температура (°C): -10 / +60
Вес (кг): 1,223

Спецификация

- прямая трубка
- Разъем Rectus, Тип 72 (01 297)
- Шатун (18 081)
- Пластиковая упаковка без надписей со штрих-кодом

Особенности

- для заполнения централизованных систем смазки
- Корпус пистолета, предохранитель и спусковой крючок изготовлены из ударопрочного литого под давлением цинка
- Литые детали из цинка с гальванической обработкой поверхности
- Низкое усилие срабатывания при высоком давлении
- Нет скачка давления при открытии
- Просторное место для подвешивания
- Эргономичный дизайн компонентов
- Пригоден для смазок от NLGI 0 до NLGI 3
- Полностью разбирается - легко чистится
- Защитная планка для защиты от срабатывания
- Запасные части доступны в течение 10 лет

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 184 x 171 x 27
Вес с упаковкой (кг): 1,285
Упаковочная единица: 1,0



Счетчик смазки

с дисплеем 0-1000 см³/мин

Номер артикула: 18 115
Код товара: 4048358181152
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/8" вн.
 Резьба 2: G 1/8" вн.
 Область применения: Смазка по NLGI 2
 Величина измерения: Литры соотв. см³
 Производительность (см³/мин): 0-1000
 Макс. рабочее давление. (атм/psi): 700/10153
 Предельное давление (атм/psi): 1000/14504
 Диапазон температур (°C): - 20 /+60
 Материал корпуса: AISi 12 (устойчив к морской воде)
 Обработка поверхности корпуса: черный эксоцированный
 Повторяемость 0-300 атм (%): 1
 Табло: Текущее количество и сумматор
 Высота цифр (мм): 13
 Напряжение (В): 2,3 - 3,3
 Потребление тока (μA): 800
 Батареи: 2 x 1,5V
 Тип батареи: 1,5V Lady LR1 (88431)
 Срок службы батареи: Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)
 Табло: 5 цифр, частичная и общая суммы, обнуляемые
 Размеры, ДхШхВ (мм): 85 x 73 x 57
 Вес (кг): 0,437

Спецификация

- Счетчик смазки с батарейками, соединительной трубкой и переходниками
- Батарейка LR1 Lady Duracell-MN9100 (88431)
- Трубка, 80 мм, 25°, R 1/8" нар., R 1/8" нар. (02 427)
- Переходник из оцинкованной стали, G 1/8" вн., M 10 x 1 нар. (12 016)
- Переходник из оцинкованной стали, R 1/8" нар, M 10 x 1 вн. (12 086)

Особенности

- Простая калибровка
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Легко считываемое 5-значное табло
- Возможность сброса показаний
- Шокозащищенная электроника
- При отсутствии работы система через 10 минут переключается в режим ожидания

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 155 x 140 x 110
 Вес (кг): 0,61
 Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru