

Раздатчики смазки LUBRIFLIX



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

LUBRIFixx автоматический смазчик

M1, F 001

**Номер артикула:** 33 101**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Срок: 1 месяц
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 3,6
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 5,2
 Тип смазки (F 001): Универсальная смазка EP, NLGI 2
 Основа смазки: Li, Ca
 Температура - область применения (°C): -15 / +65
 Точка каплепадения смазки (°C): 155
 Описание смазки: Universal - DIN KP2K-30
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105

Вес (кг): 6,7

Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M1, F 002



Номер артикула: 33 102
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Срок: 1 месяц
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 3,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 5,2
Тип смазки (F 002): Hochtemperaturfett, NLGI 1/2, NLGI 1/2
Основа смазки: Полимочевина
Температура - область применения (°С): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°С): 215
Описание смазки: Долговременная смазка, применение при высоких температурах, DIN KP2P - 30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M1, F 006



Номер артикула: 33 106
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 1 месяц
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 3,6
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 5,2
 Тип смазки (F 006): Жидкая смазка для коробок передач, EP NLGI 0
 Основа смазки: Na
 Температура - область применения (°С): -15 / +65
 Точка каплепадения смазки (°С): 175
 Описание смазки: Шестеренная передача, ременная передача, DIN GPOM-20
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFLxx автоматический смазчик

M1, O 001



Номер артикула: 33 111
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 1 месяц
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 3,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 5,2
Тип смазки (O 001): Шпindelное масло CL / HL
Основа смазки: Минеральное масло
Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 10
Описание смазки: Шпindelный подшипник высокопроизводительных текстильных и прецизионных машин
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0



LUBRIFIXX автоматический смазчик

M1, O 015

Номер артикула: 33 118
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Срок: 1 месяц
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 3,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 5,2
Тип смазки (O 015): Масло
Основа смазки: Минеральное масло
Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 320
Описание смазки: Масло, для смазки цепей, шатунов и подшипников
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M3, F 001

**Номер артикула:** 33 121**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Срок:	3 месяца
Количество смазки (см ³):	120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день):	1,2
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день):	1,5
Тип смазки (F 001):	Универсальная смазка EP, NLGI 2
Основа смазки:	Li, Ca
Температура - область применения (°С):	-15 / +65
Точка каплепадения смазки (°С):	155
Описание смазки:	Universal - DIN KP2K-30
Подача смазки:	автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба:	G 1/4" нар.
Диаметр (мм):	70
Длина (мм):	110
Вес (кг):	0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	360 x 300 x 105
Вес (кг):	6,7
Упаковочная единица:	20,0



LUBRIFixx

3 month periodicity, F 001

Номер артикула: 33 121 336

Код товара:

Группа скидок:

A

Технические данные

Срок:	3 месяца
Количество смазки (см³):	120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день):	1,2
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день):	1,5
Тип смазки (F 001):	Универсальная смазка EP, NLGI 2
Основа смазки:	Li, Ca
Температура - область применения (°C):	-15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C):	155
Описание смазки:	Universal - DIN KP2K-30
Подача смазки:	автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба:	G 1/4" нар.
Диаметр (мм):	70
Длина (мм):	110
Вес (кг):	0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	360 x 300 x 105
Вес (кг):	6,7
Упаковочная единица:	20,0



LUBRIFixx автоматический смазчик

M3, F 002

Номер артикула: 33 122
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 3 месяца
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи в день при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 1,2
 Количество подачи в день при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 1,5
 Тип смазки (F 002): Hochtemperaturfett, NLGI 1/2, NLGI 1/2
 Основа смазки: Полимочевина
 Температура - область применения (°C): -15 / +65
 Точка каплепадения смазки (°C): 215
 Описание смазки: Долговременная смазка, применение при высоких температурах, DIN KP2P - 30
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70 mm
 Длина (мм): 110 mm
 Вес (кг): 0,32 kg

Упаковка
 Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M3, F 003



Номер артикула: 33 123
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 3 месяца
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 1,2
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 1,5
Тип смазки (F 003): Универсальная смазка + MoS₂, NLGI 2
Основа смазки: Li, Ca
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 150
Описание смазки: Применение при высоких требованиях. DIN KPF2K-30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M3, F 004



Номер артикула: 33 124
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 3 месяца
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 1,2
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 1,5
Тип смазки (F 004): Высокотемпературная смазка + MoS₂, NLGI 1/2
Основа смазки: Полимочевина
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 220
Описание смазки: Долговременная смазка, при очень выкоких требованиях, DIN KPF2P - 30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M3, F 100



Номер артикула: 33 129
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Срок: 3 месяца
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 1,2
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 1,5
Тип смазки (F 100): Смазка, для пищевой промышленности, NLGI 2, NSF-H1
Основа смазки: Al - комплекс
Температура - область применения (°С): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°С): >250
Описание смазки: Продовольственные машины, упаковочные машины, DIN KF2K-20, USDA-H1
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Особенности

- Fett darf mit Nahrungsmittel in Berührung kommen

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0



LUBRIFixx автоматический смазчик

М3, O 015

Номер артикула: 33 138
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 3 месяца
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 1,2
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 1,5
 Тип смазки (O 015): Масло
 Основа смазки: Минеральное масло
 Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 320
 Описание смазки: Масло, для смазки цепей, шатунов и подшипников
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 001

**Номер артикула:** 33 141**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные****Срок:** 6 месяцев**Количество смазки (см³):** 120**Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день):** 0,6**Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день):** 0,8**Тип смазки (F 001):** Универсальная смазка EP, NLGI 2**Основа смазки:** Li, Ca**Температура - область применения (°C):** -15 / +65**Точка каплепадения смазки (°C):** 155**Описание смазки:** Universal - DIN KP2K-30**Подача смазки:** автоматически, без внешнего источника питания**Соединительная резьба:** G 1/4" нар.**Диаметр (мм):** 70**Длина (мм):** 110**Вес (кг):** 0,32**Упаковка****Размеры, ДхШхВ (мм):** 360 x 300 x 105**Вес (кг):** 6,7**Упаковочная единица:** 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 002



Номер артикула: 33 142
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 0,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 0,8
Тип смазки (F 002): Hochtemperaturfett, NLGI 1/2, NLGI 1/2
Основа смазки: Полимочевина
Температура - область применения (°С): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°С): 215
Описание смазки: Долговременная смазка, применение при высоких температурах, DIN KP2P - 30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 003



Номер артикула: 33 143
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,8
Тип смазки (F 003): Универсальная смазка + MoS₂, NLGI 2
Основа смазки: Li, Ca
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 150
Описание смазки: Применение при высоких требованиях. DIN KPF2K-30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 004



Номер артикула: 33 144
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 0,6
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 0,8
 Тип смазки (F 004): Высокотемпературная смазка + MoS₂, NLGI 1/2
 Основа смазки: Полимочевина
 Температура - область применения (°С): -15 / +65
 Точка каплепадения смазки (°С): 220
 Описание смазки: Долговременная смазка, при очень выкоких требованиях, DIN KPF2P - 30
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 006



Номер артикула: 33 146
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,8
Тип смазки (F 006): Жидкая смазка для коробок передач, EP NLGI 0
Основа смазки: Na
Температура - область применения (°C): -15 / + 65
Точка каплепадения смазки (°C): 175
Описание смазки: Шестеренная передача, ременная передача, DIN GPOM-20
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, F 100



Номер артикула: 33 149
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 0,6
 Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 0,8
 Тип смазки (F 100): Смазка, для пищевой промышленности, NLGI 2, NSF-H1
 Основа смазки: Al - комплекс
 Температура - область применения (°С): -15 / +65
 Точка каплепадения смазки (°С): >250
 Описание смазки: Продовольственные машины, упаковочные машины, DIN KF2K-20, USDA-H1
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32

Особенности

- Schmierstoff darf mit Lebensmittel in Kontakt kommen

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, O 001



Номер артикула: 33 151
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,6
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,8
Тип смазки (O 001): Шпindelное масло CL / HL
Основа смазки: Минеральное масло
Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 10
Описание смазки: Шпindelный подшипник высокопроизводительных текстильных и прецизионных машин
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M6, O 015



Номер артикула: 33 158
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 6 месяцев
 Количество смазки (см³): 120
 Количество подачи при температуре окружающей воздуха 25 °C (гр/день): 0,6
 Количество подачи при температуре окружающей воздуха 35 °C (гр/день): 0,8
 Тип смазки (O 015): Масло
 Основа смазки: Минеральное масло
 Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 320
 Описание смазки: Масло, для смазки цепей, шатунов и подшипников
 Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба: G 1/4" нар.
 Диаметр (мм): 70
 Длина (мм): 110
 Вес (кг): 0,32 kg

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
 Вес (кг): 6,7
 Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M12, F 001



Номер артикула: 33 161
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,4
Тип смазки (F 001): Универсальная смазка EP, NLGI 2
Основа смазки: Li, Ca
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 155
Описание смазки: Universal - DIN KP2K-30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M12, F 002



Номер артикула: 33 162
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 0,4
Тип смазки (F 002): Hochtemperaturfett, NLGI 1/2, NLGI 1/2
Основа смазки: Полимочевина
Температура - область применения (°С): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°С): 215
Описание смазки: Долговременная смазка, применение при высоких температурах, DIN KP2P - 30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx автоматический смазчик

M12, F 003



Номер артикула: 33 163
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,4
Тип смазки (F 003): Универсальная смазка + MoS₂, NLGI 2
Основа смазки: Li, Ca
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 150
Описание смазки: Применение при высоких требованиях. DIN KPF2K-30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0



LUBRIFixx раздатчик смазки

M12, F 004

Номер артикула: 33 164
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,4
Тип смазки (F 004): Высокотемпературная смазка + MoS2, NLGI 1/2
Основа смазки: Поли мочевины
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): 220
Описание смазки: Долговременная смазка, при очень высоких требованиях, DIN KPF2P - 30
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFixx раздатчик смазки

M12, F 006

**Номер артикула:** 33 166**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные****Срок:** 12 месяцев**Количество смазки (см³):** 120**Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день):** 0,3**Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день):** 0,4**Тип смазки (F 006):** Жидкая смазка для коробок передач, EP NLGI 0**Основа смазки:** Na**Температура - область применения (°C):** -15 / +65**Точка каплепадения смазки (°C):** 175**Описание смазки:** Шестеренная передача, ременная передача, DIN GPOM-20**Подача смазки:** автоматически, без внешнего источника питания**Соединительная резьба:** G 1/4" нар.**Диаметр (мм):** 70**Длина (мм):** 110**Вес (кг):** 0,32**Упаковка****Размеры, ДхШхВ (мм):** 360 x 300 x 105**Вес (кг):** 6,7**Упаковочная единица:** 20,0



LUBRIFLXX раздатчик смазки

M12, F 100

Номер артикула: 33 169
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °C (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °C (гр/день): 0,4
Тип смазки (F 100): Высококачественная смазка, для пищевой промышленности NLGI 2
Основа смазки: AI - комплекс
Температура - область применения (°C): -15 / +65
Точка каплепадения смазки (°C): >250
Описание смазки: Продовольственные машины, упаковочные машины, DIN KF2K-20, USDA-H1
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0

LUBRIFLIX автоматический смазчик

M12, O 015



Номер артикула: 33 178
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Срок: 12 месяцев
Количество смазки (см³): 120
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 25 °С (гр/день): 0,3
Количество подачи при температуре окружающего воздуха 35 °С (гр/день): 0,4
Тип смазки (O 015): Масло
Основа смазки: Минеральное масло
Температура - область применения/точка каплепадения: ISO VG 320
Описание смазки: Масло, для смазки цепей, шатунов и подшипников
Подача смазки: автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба: G 1/4" нар.
Диаметр (мм): 70
Длина (мм): 110
Вес (кг): 0,32

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 360 x 300 x 105
Вес (кг): 6,7
Упаковочная единица: 20,0



LUBRIFIxx EVO 60 пустой 33200

Технические данные

Материал корпуса Пластик, прозрачный
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр нар. (мм) 77
 Длина (мм) 92
 Вес (кг) 0,24

Спецификация

Пустая емкость без смазки

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 2.4
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL1 Mehrzweckfett 33200001

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 60
 Тип смазки (PL1) Универсальная смазка
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >250
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка, NLGI 2
 Подача смазки автоматически, без внеш. источ. питания
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 92
 Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 5.5
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL1 Mehrzweckfett 33200001

Технические данные

Длительность работы	1,3,6,9 и 12 месяцев
Количество смазки (см ³)	60
Тип смазки (PL1)	Универсальная смазка
Основа смазки	минеральная
Температура - область применения (°C)	-20 / +55
Точка каплепадения смазки (°C)	>250
Описание смазки	Высокопроизводительная смазка, NLGI 2
Подача смазки	автоматически, без внеш. источ. питания
Соединительная резьба	G 1/4" нар.
Диаметр (мм)	77
Длина (мм)	92
Вес (кг)	0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм)	190 x 450 x 150
Вес с упаковкой (кг)	5.5
Количество в упаковке	10

Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL2 Hochdruckfett 33200002

Технические данные

Длительность работы	1,3,6,9 и 12 месяцев
Количество смазки (см ³)	60
Тип смазки (PL2)	Смазка для большой нагрузки
Основа смазки	минеральная
Температура - область применения (°C)	-20 / +55
Точка каплепадения смазки (°C)	>300
Описание смазки	отличная высокопроизводительная смазка класса NLGI 2 с высоковязкими базовыми маслами и увеличенной стойкостью
Подача смазки	автоматически, без внешнего источника питания
Соединительная резьба	G 1/4" нар.
Диаметр (мм)	77
Длина (мм)	92
Вес (кг)	0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм)	190 x 450 x 150
Вес с упаковкой (кг)	5.5
Количество в упаковке	10





Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL3 Hochgeschwindigkeitsfett 33200003

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 60

Тип смазки (PL3) Смазка для высоких оборотов

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >230

Описание смазки Высокопроизводительная смазка класса NLGI 1 для применения на больших оборотах (выше 3.000 об/мин или высокой величиной коэффициента числа оборотов DN)

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 92

Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 5.5

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL4 Lebensmittelfett 33200004

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 60

Тип смазки (PL5) H1- смазка для продуктов питания

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >200

Описание смазки NLGI 2 по USDA H1 для применения с продовольственным секторе

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 92

Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 5.5

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL5 Hochtemperaturfett 33200005

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 60

Тип смазки (PL5) Смазка для высоких температур

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >250

Описание смазки Синтетическая устойчивая к окислению высокопроизводительная смазка класса NLGI 2 для применения при высоких температурах

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 92

Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 5.5

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL6 Hochleistungsfett 33200006

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 60

Тип смазки (PL7) Высокопроизводительная смазка

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >305

Описание смазки Высококачественная смазка с MoS₂ для лучшей устойчивости к высоким нагрузкам

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 92

Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 5.5

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 60 PL7 Tieftemperaturfett 33200007

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 60

Тип смазки (PL7) Смазка для низких температур

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >294

Описание смазки Синтетическая смазка класса NLGI 1 для применения при крайне низких температурах

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 92

Вес (кг) 0,31

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 5.5

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 120 PL1 Mehrzweckfett 33201001

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 120

Тип смазки (PL1) Универсальная смазка

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >250

Описание смазки Высокопроизводительная смазка, NLGI 2

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 112

Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 6.3

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 120 PL2 Hochdruckfett 33201002

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 120
 Тип смазки (PL2) Смазка для большой нагрузки
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >300
 Описание смазки отличная высокопроизводительная смазка класса NLGI 2 с высоковязкими базовыми маслами и увеличенной стойкостью
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 112
 Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 6.3
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 120 PL3 Hochgeschwindigkeitsfett 33201003

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 120
 Тип смазки (PL3) Смазка для высоких оборотов
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >230
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка класса NLGI 1 для применения на больших оборотах (выше 3.000 об/мин или высокой величиной коэффициента числа оборотов DN)
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 112
 Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 6.3
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFixx EVO 120 PL4 Lebensmittelfett 33201004

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 120

Тип смазки (PL4) H1- смазка для продуктов питания

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >200

Описание смазки NLGI 2 по USDA H1 для применения с продовольственным секторе

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 112

Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFixx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 6.3

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFixx EVO 120 PL5 Hochtemperaturfett 33201005

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев

Количество смазки (см³) 120

Тип смазки (PL5) Смазка для высоких температур

Основа смазки минеральная

Температура - область применения (°C) -20 / +55

Точка каплепадения смазки (°C) >250

Описание смазки Синтетическая устойчивая к окислению высокопроизводительная смазка класса NLGI 2 для применения при высоких температурах

Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания

Соединительная резьба G 1/4" нар.

Диаметр (мм) 77

Длина (мм) 112

Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFixx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150

Вес с упаковкой (кг) 6.3

Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 120 PL6 Hochleistungsfett 33201006

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 120
 Тип смазки (PL1) Универсальная смазка
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >250
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка, NLGI 2
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 112
 Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 6.3
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 120 PL7 Tieftemperaturfett 33201007

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 120
 Тип смазки (PL7) Смазка для низких температур
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >294
 Описание смазки Синтетическая смазка класса NLGI 1 для применения при крайне низких температурах
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 112
 Вес (кг) 0,36

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 150
 Вес с упаковкой (кг) 6.3
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 240 пустой 33202

Технические данные

Материал корпуса Пластик, прозрачный
 Соединительная резьба G 1/4" нар.
 Диаметр нар. (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,29

Спецификация

- Пустая емкость без смазки

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 2,9
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 240 PL1 Mehrzweckfett 33202001

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL1) Универсальная смазка
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >250
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка, NLGI 2
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 240 PL2 Hochdruckfett 33202002

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL2) Смазка для большой нагрузки
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >300
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка, NLGI 2
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIxx EVO 240 PL3 Hochgeschwindigkeitsfett 33202003

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL3) Смазка для высоких оборотов
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >230
 Описание смазки Высокопроизводительная смазка класса NLGI 1 для применения на больших оборотах (выше 3.000 об/мин или высокой величиной коэффициента числа оборотов DN)
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFIxx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFixx EVO 240 PL4 Lebensmittelfett 33202004

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL4) H1- смазка для продуктов питания
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >200
 Описание смазки NLGI 2 по USDA H1 для применения с продовольственным секторе
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFixx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFixx EVO 240 PL5 Hochtemperaturfett 33202005

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL5) Смазка для высоких температур
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >250
 Описание смазки Синтетическая устойчивая к окислению высокопроизводительная смазка класса NLGI 2 для применения при высоких температурах
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFixx EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 240 PL6 Hochleistungsfett 33202006

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL6) Высокопроизводительная смазка
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >305
 Описание смазки Высококачественная смазка с MoS₂ для лучшей устойчивости к высоким нагрузкам
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10



Раздатчик смазки LUBRIFIXX EVO 240 PL7 Tieftemperaturfett 33202007

Технические данные

Длительность работы 1,3,6,9 и 12 месяцев
 Количество смазки (см³) 240
 Тип смазки (PL7) Смазка для низких температур
 Основа смазки минеральная
 Температура - область применения (°C) -20 / +55
 Точка каплепадения смазки (°C) >294
 Описание смазки Синтетическая смазка класса NLGI 1 для применения при крайне низких температурах
 Подача смазки автоматически, без внешнего источника питания
 Соединительная резьба G 1/4" вн.
 Диаметр (мм) 77
 Длина (мм) 157
 Вес (кг) 0,51

Особенности

- LUBRIFIXX EVO является электрохимическим автоматическим точечным смазчиком
- Благодаря надежной и точной смазке он вносит свой вклад в своевременное техническое обслуживание и снижение производственных расходов

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 190 x 450 x 200
 Вес с упаковкой (кг) 8
 Количество в упаковке 10

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru