

Шланг для дизтоплива Ду 25



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Шланг для дизтоплива Ду 25

0,5 м-G 1" нар.-G 1" вн.



Номер артикула: 23 154
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

| | |
|--------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 0,5 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (мм): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 0,6 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Шланг для дизтоплива Ду 25

1,6 м-G 1" нар.-G 1" вн.

| | |
|-----------------|--------|
| Номер артикула: | 23 156 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|--------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 1,6 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (мм): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 1,5 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются

Упаковка

| | |
|------------------------|-----|
| Количество в упаковке: | 1.0 |
|------------------------|-----|



Шланг для дизельного топлива

G 1" нар-G 1" вн, Ду 25

Номер артикула: 23 143
Код товара:
Группа скидок: 0

Технические данные

| | |
|--------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | по желанию заказчика |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (мм): | 0,6 |
| Макс. рабочее давление. (атм): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг/м): | 1,0 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

Шланг для дизельного топлива Ду 25



Номер артикула: 80 372
Код товара: 4048358803726
Группа скидок: D

Технические данные

| | |
|---|--|
| Номинальный диаметр (мм): | 25 |
| Внутренний диаметр (мм): | 5 |
| Допуск внутренний диаметр (мм): | ± 0,5 |
| Наружный диаметр (мм): | 35 |
| Допуск наружного диаметра (мм): | ± 0,5 |
| Материал внутрененного шланга и оболочки: | синтетическая резина |
| Обмотка: | масло- и погодостойкий, стоек к стиранию |
| Цвет оболочки: | черный |
| Усиление: | Вкладыш из текстиля |
| Устойчивость: | Устойчив к дизтопливу, бензину и маслам |
| Температурная устойчивость (°C): | -30 bis +60 |
| Рабочее давление (атм): | 3 |
| Проверочное давление (атм): | 12 |
| Пиковое давление (атм): | 30 |
| Радиус изгиба (мм): | ≤ 150 |
| Вес (кг/м): | 0,8 |

Спецификация

- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Упаковка

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 700 x 700 x 150 |
| Длина шланга в упаковке (м): | 24,2 |
| Вес единицы упаковки (кг): | 19,36 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |



Шланг для дизтоплива Ду 25

4 м-G 1"нар.-G 1" вн.

| | |
|-----------------|------------|
| Номер артикула: | 23 155 950 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 4 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (атм.): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм.): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AISI 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 2,8 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются - затяжной момент 45-50 Нм

Упаковка

| | |
|----------------------|-----|
| Упаковочная единица: | 1,0 |
|----------------------|-----|



Шланг для дизтоплива

6 м-G 1" нар.-G 1" вн.-Ду 25

| | |
|-----------------|------------|
| Номер артикула: | 23 155 956 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 6 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (атм.): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм.): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AISI 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 4,6 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются - затяжной момент 45-50 Нм

Упаковка

| | |
|----------------------|-----|
| Упаковочная единица: | 1,0 |
|----------------------|-----|

**Шланг для дизтоплива Ду 25**

8 м-G 1" нар.-G 1" вн.

Номер артикула: 23 157 864
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 8
Материал прокладки: Резина 70
Вес (кг): 8,2

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Шланг для дизтоплива Ду 25

10 м-G 1" нар.-G 1" вн.

| | |
|-----------------|------------|
| Номер артикула: | 23 157 950 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 10 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (атм.): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм.): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 6,9 |

Спецификация

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются - затяжной момент 45-50 Нм

Упаковка

| | |
|----------------------|-----|
| Упаковочная единица: | 1,0 |
|----------------------|-----|

Шланг для дизтоплива Ду 25

2 м-G 1" нар.-G 1" вн.



| | |
|------------------------|------------|
| Номер артикула: | 23 158 959 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" вн. с накидной муфтой |
| Общая длина (м): | 2 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (атм.): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм.): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AISI 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 1,8 |

Спецификация

- 2-х слойный всасывающий и напорный шланг из термопластичной смеси ПВХ, ПУ и нитрильного каучука
- Со встроенной оцинкованной стальной спиралью и усилением из полиэфирной нити, что делает его идеальным в качестве всасывающего шланга (устойчив к вакууму)
- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением
- Идеально в качестве шланга для барабана

Особенности

- Соединение шлангов накидной муфтой, поэтому удобно скручиваются - затяжной момент 45-50 Нм

Упаковка

| | |
|----------------------|-----|
| Упаковочная единица: | 1,0 |
|----------------------|-----|

Шланг для дизтоплива

Д=540 мм-G 1" нар.-G 1" нар.-Ду 25

Номер артикула: 89 127
 Код товара:
 Группа скидок: D

**Технические данные**

| | |
|---------------------------------|---|
| Резьба 1: | G 1" нар. |
| Резьба 2: | G 1" нар. |
| Общая длина (мм): | 540 |
| Внутренний диаметр (дюйм): | 1" |
| Внутренний диаметр (мм): | 25 |
| Наружный диаметр (мм): | 37 |
| Материал (снаружи): | очень прочный и абсолютно погодостоек |
| Материал (внутри): | Резина устойчивая к выщелачиванию и гибкая на холоде, не твердеет, соответствует EN 12115 |
| Каркас: | две малорастяжимых текстильных оплетки |
| Цвет внутренность и оболочка: | черный |
| Разряжение (атм.): | 0,5 |
| Макс. рабочее давление. (атм.): | 10 |
| Материал резьбовых соединений: | AISI 12 (устойчив к морской воде) |
| Материал прокладки: | Резина 70 |
| Тип прокладки: | Прокладка |
| Вес (кг): | 0,3 |

Особенности

- Надпись по DIN
- Малый рост объема под давлением

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru