

Распылители
SPRAYFixx-classic





SPRAYfixx-classic-1 I

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 912 001
Код товара: 4103810705304
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
Макс. Вместимость (мл): 800
Цвет емкости: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): +5 / +30
Макс. Рабочее давление (атм.): 2,5
Высота (мм): 290
Основание ДхШ (мм): 230 x 110
Вес (кг): 0,42
Дюза: Плоская струя с углом 110° PA (80 682)
Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
Объем подачи (мл/мин): 450
Дальность струи (м): 0,8
Цветовой код: серый
Материалы
Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Прокладки: витон, Viton®, FKM
Головка насоса: PA
Штанга вентиля + пружины: Латунь / Нержавеющая сталь
Дюза: Полиамид

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из латуни (80 680) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой PA (80 685), см. набор дюз для Sprayfixx Classic (80 688)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для жидких минеральных масел
- благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса серая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



SPRAYfixx-classic-1,5 I

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 912 015
Код товара: 4103810705342
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1500
Макс. Вместимость (мл): 1200
Цвет емкости: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): +5 / +30
Макс. Рабочее давление (атм.): 2,5
Высота (мм): 325
Основание ДхШ (мм): 230 x 120
Вес (кг): 0,45
Дюза: Плоская струя с углом 110° PA (80 682)
Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
Объем подачи (мл/мин): 450
Дальность струи (м): 0,8
Цветовой код: серый
Материалы
Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Прокладки: витон, Viton®, FKM
Головка насоса: PA
Штанга вентиля + пружины: Латунь / Нержавеющая сталь
Дюза: Полиамид

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из латуни (80 680) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой PA (80 685), см. набор дюз для Sprayfixx Classic (80 688)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для жидких минеральных масел
- благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса серая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0





SPRAYfixx-solvent-1 I

Регулируемая дюза

Номер артикула: 06 911 001
Код товара: 4103810069116
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
Макс. Вместимость (мл): 800
Цвет емкости: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): +5 / +30
Макс. Рабочее давление (атм.): 2,5
Высота (мм): 290
Основание ДхШ (мм): 230 x 110
Вес (кг): 0,42
Дюза: Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой PA (80 685)
Вид струи: Точечная струя=цельная струя + конусная струя=распыление
Объем подачи при полной струе (мл/мин): 480
Объем подачи при струе распыления (мл/мин): 192
Дальность струи при полной струе (м): 4,6
Дальность струи при струе распыления (м): 0,8
Цветовой код: черный
Материалы
Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Прокладки: витон, Viton®, FKM
Головка насоса: PA
Штанга вентиля + пружины: Латунь / Нержавеющая сталь
Дюза: PA

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из латуни (80 680) + Дюза плоской струи 110°-PA (80 682), см. набор дюз для Sprayfixx Solvent (80 687)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для растворителей, кроме ацетона
- благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса черная
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



SPRAYfixx-solvent-1,5 l

Регулируемая дюза

Номер артикула: 06 911 015
Код товара: 4103810705298
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1500
 Макс. Вместимость (мл): 1200
 Цвет емкости: белая прозрачная
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. Рабочее давление (атм.): 2,5
 Высота (мм): 325
 Основание ДхШ (мм): 230 x 120
 Вес (кг): 0,45
 Дюза: Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой PA (80 685)
 Вид струи: Точечная струя=цельная струя + конусная струя=распыление
 Объем подачи при полной струе (мл/мин): 480
 Объем подачи при струе распыления (мл/мин): 192
 Дальность струи при полной струе (м): 4,6
 Дальность струи при струе распыления (м): 0,8
 Цветовой код: черный
 Материалы
 Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Прокладки: витон, Viton®, FKM
 Головка насоса: PA
 Штанга вентиля + пружины: Латунь / Нержавеющая сталь
 Дюза: PA

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из латуни (80 680) + Дюза плоской струи 110°-PA (80 682), см. набор дюз для Sprayfixx Solvent (80 687)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для растворителей, кроме ацетона
- благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса черная
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



SPRAYfixx-acid basic-1,5 l

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 913 015
Код товара: 4103810705359
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1500
 Макс. Вместимость (мл): 1200
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Плоская струя с углом 110° ABS (80 682)
 Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
 Объем подачи (мл/мин): 450
 Дальность струи (м): 1,7
 Цветовой код: красный
 Материалы
 Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: PP
 Высота (мм): 325
 Основание ДхШ (мм): 230 x 120
 Вес (кг): 0,45

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой ABS (80 686), см. набор дюз для Sprayfixx Acid basic (80 689)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для разбавленных кислот (pH 1-7), если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса красная
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





SPRAYfixx-alkali-1 I

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 914 001
Код товара: 4103810705328
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
 Макс. Вместимость (мл): 800
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Плоская струя с углом 110° ABS (80 683)
 Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
 Объем подачи (мл/мин): 450
 Дальность струи (м): 0,8
 Цветовой код: синий
 Материалы
 Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: PP
 Высота (мм): 290
 Основание ДхШ (мм): 230 x 110
 Вес (кг): 0,456

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой (80 686) + Поворотная дюза для пены (80 684); см. набор дюз для Sprayfixx Alkali (80 690)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для разбавленных щелочей (pH 7-14), если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса синяя
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





SPRAYfixx-alkali-1,5 I

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 914 015
Код товара: 4103810705366
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1500
 Макс. Вместимость (мл): 1200
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Плоская струя с углом 110° ABS (80 683)
 Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
 Объем подачи (мл/мин): 450
 Дальность струи (м): 0,8
 Цветовой код: синий
 Материалы
 Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: PP
 Высота (мм): 325
 Основание ДхШ (мм): 230 x 120
 Вес (кг): 0,45

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой (80 686) + Поворотная дюза для пены (80 684); см. набор дюз для Sprayfixx Alkali (80 690)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для разбавленных щелочей (pH 7-14), если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса синяя
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





SPRAYFixx-garden-1 I

Регулируемая дюза

Номер артикула: 06 915 001
 Код товара: 4103810705335
 Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
 Макс. Вместимость (мл): 800
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой ABS (80 686)
 Вид струи: Точечная струя=цельная струя + конусная струя=распыление

Объем подачи при полной струе (мл/мин): 480
 Объем подачи при струе распыления (мл/мин): 192
 Дальность струи при полной струе (м): 4,6
 Дальность струи при струе распыления (м): 0,8
 Цветовой код: желтый
 Материалы
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: РР
 Высота (мм): 290
 Основание ДхШ (мм): 230 x 110
 Вес (кг): 0,42

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- Прокладки из витона®
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Дюза плоской струи 110° РР (80 683), Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681), см. набор дюз для SPRAYFixx Сад (80 691)
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно к средствам защиты растений, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса желтая
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





SPRAYFixx-garden-1,5 l

Регулируемая дюза

Номер артикула: 06 915 015
Код товара: 4103810705373
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1500
 Макс. Вместимость (мл): 1200
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой ABS (80 686)
 Вид струи: Точечная струя=цельная струя + конусная струя=распыление

Объем подачи при полной струе (мл/мин): 480
 Объем подачи при струе распыления (мл/мин): 192
 Дальность струи при полной струе (м): 4,6
 Дальность струи при струе распыления (м): 0,8
 Цветовой код: желтый
 Материалы
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: РР
 Высота (мм): 325
 Основание ДхШ (мм): 230 x 120
 Вес (кг): 0,45

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- Прокладки из витона®
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Дюза плоской струи 110° РР (80 683), Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681), см. набор дюз для SPRAYFixx Сад (80 691)
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно к средствам защиты растений, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса желтая
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





SPRAYfixx-acid basic-1 I

Дюза плоской струи

Номер артикула: 06 913 001
Код товара: 4103810705311
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
 Макс. Вместимость (мл): 800
 Цвет емкости: белый прозрачный
 Диапазон температур (°C): +5 / +30
 Макс. рабочее давление (атм.): 2,5
 Дюза: Плоская струя с углом 110° ABS (80 682)
 Вид струи: Угол плоской струи 110° при 2,5 атм.
 Объем подачи (мл/мин): 450
 Дальность струи (м): 1,7
 Цветовой код: красный
 Материалы
 Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Прокладки: витон, Viton® (FKM)
 Головка насоса: Специальный пластик
 Штанга вентиля + пружины: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
 Дюза: PP
 Высота (мм): 290
 Основание ДхШ (мм): 230 x 110
 Вес (кг): 0,42

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей стали (80 681) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой ABS (80 686), см. набор дюз для Sprayfixx Acid basic (80 689)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для разбавленных кислот (pH 1-7), если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса красная
- Благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



ACETONE

**SPRAYfixx-solvent PLUS-1 I**

Для очистителя тормозов

Номер артикула: 06 911 101
Код товара: 4103810705281
Группа скидок: А

Технические данные

Макс. Объем емкости (мл): 1000
Макс. Вместимость (мл): 800
Цвет емкости: белый прозрачный
Диапазон температур (°C): +5 / +30
Макс. Рабочее давление (атм.): 2,5
Дюза: Плоская струя с углом
Вид струи: Угол распыления 110°
Объем подачи при струе распыления (мл/мин): 192
Дальность струи при струе распыления (м): 0,8
Цветовой код: черный
Материалы
Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Головка насоса: PA
Штанга вентиля + пружины: Латунь / Нержавеющая сталь
Дюза: PA
Высота (мм): 290
Основание ДхШ (мм): 230 x 110
Вес (кг): 0,42

Спецификация

- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Со штрих-кодом

Особенности

- Подходит для кетонов, таких как например ацетон и большинства углеводов а также всех масел с низкой вязкостью, холодных очистителей, разбавителей, средств для удаления силикона, а также спиртов, таких как изопропиловый спирт
- Быстрая очистка тормозов
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса черная
- Устойчив к ультрафиолету

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0